

## 3M7533丝印胶水，3M7533印刷胶水

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 3M7533丝印胶水，3M7533印刷胶水      |
| 公司名称 | 中山市力林胶粘制品有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 中山市东升镇高沙第二工业区              |
| 联系电话 | 86-07602222097 13590859055 |

### 产品详情

3m7533可丝网印刷用压敏胶耐热，耐潮性能优异；可丝网印刷，图形质量高；与双面胶带相比，成本低，适用性强；是水分散型胶粘剂，无有害气体，不燃烧，储存方便；不对油墨及底材产生影响与腐蚀；含固量高65%，覆盖面积大。

适用于薄膜开关，铭板标牌，软体线路的胶层印刷。特别适用于镂空面板的背胶涂布。特点：

- 1)对金属和塑胶(abs,pc,pvc,pmma等)有优导的粘接性能
- 2)优异的耐温和耐潮性能;
- 3)对油墨及其他材质无腐蚀;无有机溶剂,有利于环境与健康 且操作安全;
- 4)优异的印刷操作性能,可印出精美的图案,可满印,可印条状,点状及不规格图案;
- 5)高性能低成本,可替代双面胶带 使用指南： 1)设备:半自动或手动丝印机均可;
- 2)丝网:70-150目聚酯网和不锈钢,网张力:14-18 3)刮板:硬度为60-70度聚氨酯材料,刮压角度:60-80度;
- 4)干燥条件:25度-30分钟 50度-15分钟 70度-5分钟 产品应用:
- 1)电子电气,家电和汽车各类面板,铭牌及具有透窗的面板和表面形状不规则面板的固定; 2)各类薄膜开关;
- 3)涂覆泡棉和橡胶等降噪缓震材料 4)粘结塑料和不锈钢,铝等金属面板 5)smt贴片粘接 6)不干胶涂布