## PETG 美国伊士曼 0603 耐化学性 注塑 挤出级PETG

产品名称	PETG 美国伊士曼 0603 耐化学性 注塑 挤出级PETG
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	17.80/千克
规格参数	伊士曼:伊士曼 0603:0603 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

0603

二醇类改性PET#|PETG

伊斯曼化学

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

比重 1.27 D792

相比于流动态的膜收缩.3.2-mm(0.125in.).厚度 0.002-0.005mm/mm(0.002-0.005in./in.) D955

物理性能额定值单位测试方法

总透过率 90% D1003

光雾 0.2% D1003

机械性能额定值单位测试方法

挠曲强度 67MPa ISO 178

悬梁式冲击强度 ISO 180

```
(切口) 9.4kJ/m
 (切口) 4.4kJ/m
冲击强度 D4812
 (未切口) NB
 (未切口) NB
拉伸模量 2030MPa(2.9×10 psi) D638
拉伸应力 D638
30MPa(4300 psi)
50MPa(7200 psi)
拉伸率 D638
180%
4.4%
拉伸强度 ISO 527
48MPa
29MPa
挠曲模量
2060MPa(3.0 × 10 psi) D790
2100MPa ISO 178
拉伸模量 2000MPa ISO 527
洛氏硬度 (R刻度) 108 D785
挠曲强度 68 MPa(9800 psi) D790
伸张度 ISO 527
4%
200%
悬梁式冲击强度 D256
 (切口) 105 J/m(1.9 ft.lbf/in.)
```

