

# PETG 美国伊士曼 0603 耐化学性 注塑 挤出级PETG

产品名称	PETG 美国伊士曼 0603 耐化学性 注塑 挤出级PETG
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	17.80/千克
规格参数	伊士曼:伊士曼 0603:0603 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

0603

二醇类改性PET#|PETG

伊斯曼化学

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

比重 1.27 D792

相比于流动态的膜收缩.3.2-mm(0.125in.)厚度 0.002-0.005mm/mm(0.002-0.005in./in.) D955

物理性能额定值单位测试方法

总透过率 90% D1003

光雾 0.2% D1003

机械性能额定值单位测试方法

挠曲强度 67MPa ISO 178

悬梁式冲击强度 ISO 180

(切口) 9.4kJ/m

(切口) 4.4kJ/m

冲击强度 D4812

(未切口) NB

(未切口) NB

拉伸模量 2030MPa(2.9 × 10 psi) D638

拉伸应力 D638

30MPa(4300 psi)

50MPa(7200 psi)

拉伸率 D638

180%

4.4%

拉伸强度 ISO 527

48MPa

29MPa

挠曲模量

2060MPa(3.0 × 10 psi) D790

2100MPa ISO 178

拉伸模量 2000MPa ISO 527

洛氏硬度 (R刻度) 108 D785

挠曲强度 68 MPa(9800 psi) D790

伸张度 ISO 527

4%

200%

悬梁式冲击强度 D256

(切口) 105 J/m(1.9 ft.lbf/in.)

(切口) 40 J/m(0.7 ft.lbf/in.)