

重庆玻璃钢变压器围栏制作销售厂家玻璃钢隔离护栏变压器栏杆

产品名称	重庆玻璃钢变压器围栏制作销售厂家玻璃钢隔离护栏变压器栏杆
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	产品名称:重庆变压器围栏 产品作用:隔离防护 材质:玻璃钢
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆玻璃钢变压器围栏，玻璃钢变压器防护栏，变压器栏杆，配电箱围栏，各种电力设备围栏等。

围栏在电力安全生产中的应用1、围栏简介 围栏系指栅状遮拦、网状遮拦和板状遮拦。栅状围栏的高度不应小于1.2m，**低栏杆至地面的净距不应大于200mm，一般用园钢、钢管、硬质木材制作；网状遮拦的高度不应小于1.7m，网孔不应大于40mm × 40mm；板状这栏的高度不宜**1.9m，铁质隔板的厚度不小于2mm，宽度以500 - 600mm为宜。应用于基建、试验、检修中的临时围栏，可用红、白三角旗相隔并在设备上、支架上挂牢的绳子连接起来，红白旗应醒目，悬挂标示牌应方便。

变压器围栏，用于路边变压器、野外变压器的围护，材质选用使用寿命长、防晒抗风化的玻璃钢材质，变压器围栏设计合理，表面采用喷漆处理，色彩鲜艳，起到强烈的警示作用，自玻璃钢围栏投入生产以来，受到广大客户的**认可。变压器围栏也称玻璃钢围栏，绝缘围栏，各地电力部门广泛使用。常规尺寸为高度1.8米，宽度1.2米一片，每片围栏之间有合页连接，一应配件俱全，围栏支柱埋入地下15公分，用水泥浇筑，安装简易便捷。如果安装到水泥石台上，高度可定做1.5米、1.7米。变压器安全围栏高度
玻璃钢绝缘伸缩围栏用途 变压器安全围栏高度 玻璃钢绝缘伸缩围栏用途 变压器安全围栏高度
玻璃钢绝缘伸缩围栏用途

安全围栏用途：装设安全围栏是保证现场工作人员安全技术措施之一，主要用于发电厂，变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等产品分类：片状玻璃钢伸缩围栏和管式玻璃钢伸缩围栏。玻璃钢护栏具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀，，根据实际使用场合介质类型及温度要求，有邻苯型、间苯型、乙烯基型等供选择使用