

宇翔云南保山CC2F型可拆式双法兰传力接头

产品名称	宇翔云南保山CC2F型可拆式双法兰传力接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com
www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 我公司生产的传力接头主要应用于管道系统中，长距离管道管路中用于地面沉降，以及施工中的一些不可抗拒因素，造成管道的轴向同心度难以保证，在管道系统中加装传力接头可以避免管道轴向推力对管道轴向同心度产生偏差的地方的压缩或者拉伸，避免管道出现漏缝进而开裂，由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通，并且传力接头具有补偿管道轴向位移的作用，调节传力接头上面的活动螺母，就可以调节传力接头本体与传力接头套管体之间的长度进而达到补偿作用，在管路吊最后装中先缩短传力接头的长度，方便吊装，待到达位置后伸长传力接头的长度，就可以方便安装连接固定两端管路，在阀门安装中加装传力接头有效保护阀门不受管道本身轴向压力的破坏，保证了阀门安装、拆卸、检修的方便进行。产品种类：我公司自主设计开发的传力接头产品有：vssjafg型单法兰松套传力接头，vssjafc型可拆式双法兰松套传力接头，vssjaf型双法兰松套传力接头，c2f型双法兰松套传力接头，cf单法兰松套传力接头，cc2f型可拆式双法兰松套传力接头。

技术参数：传力接头由本体，密封圈，压盖，伸缩短管等依靠螺栓的配合组成。工作压力：0.6mpa, 1.0mpa, 1.6mpa 为常用的压力范围，大于1.6mpa-4.0mpa公司可以单独设计加工保证用户满意。传力接头使用的材料：根据用户要求主要为一般碳钢材料用于一般循环水管道，特殊使用用途的可以另外加工主要有耐海水10crmoal用于海水淡化发电管道中以及耐腐蚀316l不锈钢主要用于脱硫管道。

传力接头使用用户： 我公司传力接头产品，多次在大型电力工程循环水管道中加装使用，受到华能公司，华电公司，中电投公司，大唐公司，华润公司，国电公司，以及神化国华公司的表彰，并且多次为中国机械设备进出口公司代加工产品，出口国外市场业绩请登陆本公司网站。巩义市宇翔供水材料有限公司欢迎您来洽谈订货，我们将合格的产品，最低的价格奉献给您，来做到双赢。