

# 宇翔云南保山圆风门

产品名称	宇翔云南保山圆风门
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	30.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

## 产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 [www.gyyxgs.com](http://www.gyyxgs.com)  
[www.water-yx.com](http://www.water-yx.com) [hngyyxgs@163.com](mailto:hngyyxgs@163.com) [info@water-yx.com](mailto:info@water-yx.com)

云南圆风门产品介绍： 巩义市宇翔供水材料有限公司生产火电，市政环保用云南圆风门的主要厂家；公司产始建于1986年长期致力于风门的开发和安装维护，我公司云南圆风门产品质量保证价格合理多次被国内外大型电力工程使用，保证锅炉的安全有效运行，通过控制风门中的空气流动量即可以实现对锅炉燃烧以及煤粉气流的控制，提高了锅炉的燃烧效率保护环境，在云南圆风门上面加装电动头就可以实现对风门的模糊控制，通过电脑就可以调节风门的送风量，达到控制锅炉燃烧的目的，方便有效快捷，避免了人为操作的麻烦。同样在环保风机管道以及中央空调风机中管道中同样可以假装风门，水泥厂煤灰管道电厂脱硫塔管道中加装云南圆风门都可以控制气流量，保证工作的安全有效。

云南圆风门用途： 本设备可作通风除尘管路双向启闭及调节设备，适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的除尘及环境保护系统之中。圆风门特点：本设备钢板焊接、结构短、重量轻、结构简单、使用维修方便，电动可实现现场操作和远距离控制，在脱硫塔中加装圆风门，同样可以实现对于二氧化硫气体的控制，保证脱硫的有效进行，在脱硫风门中加装聚四氟乙烯套防止风门被腐蚀性气体腐蚀。风门启闭角度90度，启闭时间小于或等于45秒。用户在选用关闭挡板北京圆风门时，应云南圆风门注意以下事项：

- 1.风门规格中的宽或长是指风门框架的内边框的内边尺寸。宽度是与挡板垂直方向的尺寸。
- 2.根据与风门相接管道的内边尺寸，选择风门规格中相同或相近的规格，单边允许最大错的位是50mm。
- 3.风门在管路布置中，应保持挡板轴在水平位置。
- 4.对系列中未包括的规格，根据用户要求，可进行特殊设计。
- 5.风门订货时，应提出使用工况参数。a.最高工作压力（p）mmh2o.b.最高工作温度（t）。c.工作介质。