

# 宇翔云南保山AY伸缩接头

产品名称	宇翔云南保山AY伸缩接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

## 产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com  
www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 巩义市宇翔供水材料有限公司专  
业生产制造云南地区伸缩接头，宇翔管道伸缩接头主要有ay型压盖式伸缩接头，af型法兰式松套伸缩接头，  
bf型单法兰限位伸缩接头，b2f型双法兰限位伸缩接头，by型压盖松套限位伸缩接头，cf单法兰传力接  
头，c2f双法兰传力接头等。 ay型压盖松套伸缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的  
松套连接管道的装置。主要用于吸收位移，而不能承受压力推力的补偿接头。 bf型单法  
兰限位伸缩接头是由松套伸缩接头和限位短管等构件组成。它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄  
漏或损坏，主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力的管道松套连接,适用于一边与法兰  
连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，  
再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行  
。 b2f型双法兰式限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接。 af型法兰松套伸  
缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移，而不能承受压力  
推力的补偿接头。工作原理：松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下  
依靠相互斜度，紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基  
下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。 cf型单法兰式传力  
接头是由本体，密封圈，压盖，短管法兰构件组成。适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接。安装是  
调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角一次均匀拧紧压盖螺栓，合其成为一  
个，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整  
个管道。伸缩接头主要材质分为：  
qt-400（球墨铸铁），q235a（碳钢），ht20（灰铁），1cr18ni9ti（不锈钢）。伸缩接头使用说明：  
法兰式松套伸缩接头：松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下  
相互斜度，紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下  
沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿目的。单法兰限位伸缩接头：适用于一边与法  
兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺栓，再  
调整好螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，管道的安全运行。  
双法兰限位伸缩接头：适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端连接长度，对角依次均匀拧紧压  
盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。  
压盖式伸缩接头：适用于两边与管子插接，勿需焊接，结构合理，密封，安装快速方便。

