

网屏Screen PT-R8600CtP

产品名称	网屏Screen PT-R8600CtP
公司名称	政舜厦门印刷设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安区西柯美溪道同安工业园11号4层
联系电话	0592-8583422 13600918708

产品详情

产品介绍质量更高的尖锐网点、寿命超长、日光简便操作这些都是ctp最伟大的技术所具备的优点。但是，ctp之所以能帮助众多印刷企业获得巨大的成功，仅强调这几个网点还远远不够。ctp能够让印刷作业变得更流畅，这才是最重要的。「霹雳出版神」系列直接制版机及其所附带的自动化功能选项是热敏型ctp技术发展的最新成果。「霹雳出版神」8600可以处理小至gto尺寸、大至全开尺寸的多种幅面的印版。无论印版的幅面是哪一种，它都能实现最高的生产率，能够独自快速、出色和可靠地进行输出工作。产品属性型号 pt-r8600 曝光方法 外鼓式 光源 红外线830nmld64管道 印版尺寸 最大为1,160mm × 940mm(45.6" × 37")最小为500mm × 370mm(19.6" × 14.5") 曝光尺寸 最大为1,160mm × 924mm(45.6" × 36.3")最小为500mm × 354mm(19.6" × 13.9") 外鼓轴向 与印版尺寸一样 外鼓圆周 比印版尺寸小16mm(0.62")or24mm(0.94") 版材 热敏式(830nm红外线敏感)印版 版材厚度 0.15mm to 0.3mm(5.9mil to 11.8mil) 解像度 1,200/2,000/2,400/4,000dpi 重复精度 ± 5microns 曝光速度 22印版/小时(解像度2400dpi) (1030mm × 800mm/40.5" × 31.4" 印版) 接口 fast pif 印刷传送 前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选) 机器尺寸 宽度：2418mm 长度：1283mm 高度：1284mm 机器重量 1150kg其他说明热敏式的可靠性-----一般的光敏版材，依靠光能进行曝光。光束的强弱和冲洗的变化都能影响网点的质素和大小。热敏印版与光敏印版乳剂不同，只有光束达到某一温度时才会被记录下来。印版的网点只有两种反应：有或没有。因此，热敏式印版的网点显得更加明锐清晰和更高质量。交易说明我公司提供现场试机，出版，设备安装后，提供一年的保修服务。