

# 矿用自动无压风门控制装置 ZMK-127-Q

产品名称	矿用自动无压风门控制装置 ZMK-127-Q
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	型号:ZMK-127-Q 控制模式:自动 材质:铁/钢/高分子板材
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

## 产品详情

矿用自动无压风门控制装置 ZMK-127-Q的特点:

- 1、采用压缩空气为动力源，通过手动操作气控按钮实现对风门的半自动化控制;
- 2、由气动元件组成，无需电源接入，不存在失爆隐患，维护/维修简单、方便，成本大大减少，安全性能大大提高;
- 3、结构紧凑，外观美观，功能可靠，故障率低;投资少，安全简单，维护方便;
- 4、通过系统内逻辑气路设定，两道风门具有互锁功能，即:同一时间内只能开启一道风门，并且执行关门优先原则，可防止通风短路;
- 5、风门启闭为速度可调，可根据现场实际情况对风门开关速度进行调整;
- 6、无压风时，装置内自动泄压，可手动启闭风门。

矿用自动无压风门控制装置 ZMK-127-Q适用于煤矿井下巷道任何需要安设风门的地点。无压风门采用压力平衡原理，每道风门为双扇钢制门框异向同步开闭，运用联杆平衡机构，把作用在风门上的压力通过联杆平衡机构转化为一种内力并得到平衡，保证了风门打开时省力方便灵活。

由于压力平衡式风门为异向开闭，因此无论风流方向如何，两扇门均同时受到风流的推力和风流的压力，而且大小相等。另外在风门框横梁上的风门开启方向的异侧，焊接挡板确保风流反向时风门不被吹开。同时通过配重块产生的牵引力实现风门自动关闭。

矿用自动无压风门控制装置 ZMK-127-Q的技术参数:

- 1、风门开启形式：异向同步开闭。
- 2、手动开启力：200N左右。
- 3、门扇开启角度不小于90度。