

郑州点型可燃气体探测器

产品名称	郑州点型可燃气体探测器
公司名称	郑州海亮消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：bk61ex系列可燃气体探测器采用高性能进口传感器，具有环境温度自动补偿功能，零点漂移低，采用多种输出方式，便于与博康公司生产的bk3000系列控制器及dcs等工业仪表配套使用。广泛应用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等工业现场。产品特点：

采用进口高性能催化燃烧式传感器

性能稳定，灵敏度高

具有良好的重复性和抗温、湿度干扰性

使用寿命长

专利外形设计，全模具制造

传感器可现场更换

三种输出方式：标准4~20ma输出、标准rs-485总线通讯、高/低限报警继电器输出 主要技术参数：

检测原理：催化燃烧式

采样方式：自然扩散 工作电流：正常--40ma

最大--80ma 工作电源：dc18~32v

准确度：±3%fs

重复性：2% 环境条件：温度 -40 ~ 70 湿度 95%rh，不凝露

响应时间：t90<20s

防护等级：ip66

防爆标志：exd ct6

安装螺纹：2-m20*1.5

整机重量：1.1kg 外型尺寸：197mm×150mm×126mm (长×宽×高，含安装支架)

检测气体：详见《bk61ex可测可燃气体列表》

执行标准：gb15322-2003、gb3836.1-2003、gb3836.3-2003、gb3836.4-2003

认证：检验报告、型式认可证书、计量许可证、防爆合格证