

EMERSON艾默生Micro Motion质量流量计CMF010P319N2BPMZZZ

产品名称	EMERSON艾默生Micro Motion质量流量计CMF010P319N2BPMZZZ
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	156300.00/台
规格参数	品牌:Micro Motion 名称:质量流量计 型号:CMF010P319N2BPMZZZ
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

艾默生Micro Motion质量流量计CMFS系列可以为液体、气体或浆液提供精准、可重复的测量。并能达到极高的精度，在石油、化工、冶金、能源、科研、低温设备、电力、天然气等多领域有广泛应用。并在微小流量，高压领域有更明显的优势。

艾默生Micro Motion质量流量计CMFS系列优势介绍：

保证在流量范围内具有一致、可靠的性能

独特的设计提供无与伦比的测量灵敏性和稳定性

两线制回路供电选项，简化了安装工作

为贸易交接和关键过程控制领域设立了行业标准

针对批量、装运以及含气应用具有两相流测量能力

不受液体、过程或环境影响，具有极高的测量可靠性

高准科里奥利仪表符合从超低流量管道直至高流量、大容量管道的多种应用需要。

高准仪表在低温、卫生、高温以及高压应用环境下均能工作。

高准仪表提供多种接液部件，确保了材料匹配性。

现在高准采用行业内唯一的两线制科里奥利选项，提供了无与伦比的简便安装和灵活应用。

在多种流量和工艺条件下均可提供准确且可重复的过程数据。

可进行质量流量和密度的直接在线测量，还可测量体积流量和温度，所有这些测量只需单台设备。

针对仪表和过程均提供诊断工具。

下面是对艾默生Micro Motion质量流量计CMF010P319N2BPMZZZ/1700R12ABPMZZZPK代码解读：

319：1/2 英寸 NPT 内螺纹 Swagelok 口径 8 VCO 接头

N:标准压力外壳

2:4线聚氨酯涂层铝质一体式增强型核心处理器，配分体式安装变送器

B:1/2 -inch NPT - 无密封接头

P:NEPSI

M:中文安装手册

Z:0.10% 质量流量和 0.0005 g/cc 密度标定

Z:无测量应用软件

Z:标准产品

R:4 线分体式安装型变送器（聚氨酯涂层铝制外壳）（含带 10ft (3m) 4 线护套 PVC 电缆）

1:18 至 100 VDC 和 85 至 265 VAC；自动切换

2:背光双行显示，适用于 CSA、UL和IIB + H2 ATEX、IECEX 和NEPSI

等级

A:一路mA;一路频率;RS485

B:1/2 -inch NPT - 无封接头

P:NEPSI - 设备类别 2 (1 区 - 爆型接线室)

M:中文安装手册和英语组态手册

2:Flow variable (standard)

Z:无软件选型 2

Z:标准产品如果您有艾默生质量流量计的需求欢迎联系我们进行咨询，我们是艾默生流量计代理商