

精密过滤器压差表

产品名称	精密过滤器压差表
公司名称	杭州佳洁干燥过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区石大路268号
联系电话	85047316 13456789955

产品详情

[2]

你是要采购滤芯吗？[点击这里](#)发布一条求购信息，让滤芯主动找你供应康普艾精密过滤器压差表压差计杭州佳洁机电设备有限公司 产品详情类型：缠绕式滤芯等级：精滤滤层材质：合成纤维骨架材质：不锈钢特性：耐高温用途：空气滤芯?lf-1.6/8 sal-1.6/8 sly-1.6/8 ly-1.6/8 sln-1.6/8 sld-1.6/8 lf-3/8 sal-3/8 sly-3/8 ly-3/8 sln-3/8 sld-3/8 lf-6/8 sal-6/8 sly-6/8 ly-6/8 sln-6/8 sld-6/8 lf-12/8 sal-12/8 sly-12/8 ly-12/8 sln-12/8 sld-12/8 lf-20/8 sal-20/8 sly-20/8 ly-20/8 sln-20/8 sld-20/8 lf-30/8 sal-30/8 sly-30/8 ly-30/8 sln-30/8 sld-30/8 lf-40/8 sal-40/8 sly-40/8 ly-40/8 sln-40/8 sld-40/8 lf-60/8 sal-60/8 sly-60/8 ly-60/8 sln-60/8 sld-60/8 lf-80/8 sal-80/8 sly-80/8 ly-80/8 sln-80/8 sld-80/8 lf-100/8 sal-100/8 sly-100/8 ly-100/8 sln-100/8 sld-100/8 lf-150/8 sal-150/8 sly-150/8 ly-150/8 sln-150/8 sld-150/8 lf-200/8 sal-200/8 sly-200/8 ly-200/8 sln-200/8 sld-200/8 lf-300/8 sal-300/8 sly-300/8 ly-300/8 sln-300/8 sld-300/8lf-1.6/10 sal-1.6/10 sly-1.6/10 ly-1.6/10 sln-1.6/10 sld-1.6/10 lf-3/10 sal-3/10 sly-3/10 ly-3/10 sln-3/10 sld-3/10 lf-6/10 sal-6/10 sly-6/10 ly-6/10 sln-6/10 sld-6/10 lf-12/10 sal-12/10 sly-12/10 ly-12/10 sln-12/10 sld-12/10 lf-20/10 sal-20/10 sly-20/10 ly-20/10 sln-20/10 sld-20/10 lf-30/10 sal-30/10 sly-30/10 ly-30/10 sln-30/10 sld-30/10 lf-40/10 sal-40/10 sly-40/10 ly-40/10 sln-40/10 sld-40/10 lf-60/10 sal-60/10 sly-60/10 ly-60/10 sln-60/10 sld-60/10 lf-80/10 sal-80/10 sly-80/10 ly-80/10 sln-80/10 sld-80/10 lf-100/10 sal-100/10 sly-100/10 ly-100/10 sln-100/10 sld-100/10 lf-150/10 sal-150/10 sly-150/10 ly-150/10 sln-150/10 sld-150/10 lf-200/10 kcm-200/10 sly-200/10 ly-200/10 sln-200/10 sld-200/10 lf-300/10 kcm-300/10 sly-300/10 ly-300/10 sln-300/10 sld-300/10

产品特征： 产品介绍:

工况条件与技术指标

c级-主管路过滤器 多用于空压机后部冷却器之后或冷冻式干燥机及其他过滤器之前来保护整个系统。可滤除大量液体及3微米以上之固态颗粒，达到最低残留油份含量仅5ppmx/w。

t级-空气管路过滤器 多装置在工具、机械、马达、气缸等设备及a级超高效除油过滤器前，可吸附式干燥机后以移除水份及粒子。可滤除小至1微米之液体及固体颗粒，达到最低残留油份仅0.5ppw/w。

a级-超高效除油过滤器 多用于吸附式干燥机上游或冷冻式干燥机下游以确保系统所使用之空气处于完全无油状态。可滤除小到0.01微米之液体及固体颗粒，达到最低残留油份量仅仅只有0.001ppmw/w。切记一

定要在上游加装t级空气管路过滤器以保护之。

h级-活性炭除臭过滤器 滤心经特殊活性炭渗透处理，能完全吸附碳氢化合物等气体异味以达到完全无臭无味之高质量空气品质要求，如食品、药品、呼吸用空气等。可滤除小至0.01微米之油雾及碳氢化合物，达到最低残留油份含量仅0.003ppmw/w。切记一定要在上游加装a级超高效除油过滤器以保护之。

杭州佳洁机电设备有限公司供应压差表精密过滤器wjl-5/10t 精密过滤器 一、性能 型号 性能
应用范围 c级 离心式油水分离器

完全过滤3 μ 或更大的固态离子上游气体水份负载允许达25000ppm去除99%水份，40%油污
后部冷却器的分离，冷冻式干燥机的分离器，主管路的前置过滤器 t级 主路管过滤器

完全过滤1 μ 或更大的固态离子上游气体水份负载允许达20000ppm去除100%水份，70%油雾
气动工具、气动马达 保护自动控制系统 空气系统的主管路过滤器 a级 微油露过滤器

微玻璃纤维经特殊设计的密度、直径及表面处理，可过滤0.01 μ 的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾，去除99.999%油雾 有油空压机配置c、t、a级过滤器代替无油空压机且更加便宜，维修方便代替氮气，用于喷漆，电子等行业 h级 除油除臭活性炭过滤器

精密的活性炭过滤95%油雾及碳氢化合物残留的0.01ppm油气不含任何臭味

食品及药物制造业的输送、搅拌、酿造、发酵用气呼吸及潜水保护作业去除环境的臭味

二、注意事项 1、过滤器以“先粗后精”原则组合配置，顺序不能颠倒。

2、实际通过过滤器的压缩空气流量、压力及温度不能超过铭牌规定定值。

3、安装时须注意分清过滤器的进、出口位置。

4、过滤器安装应对地垂直。留有一定的离地高度，便于更换滤芯。

5、下列情况之一出现时，应当更换滤芯。 a.过滤效果明显恶化；

b.压差表示值超过0.07mpa；(注：滤芯实始压降<0.015mpa) c.使用时限：c、t、a超过800h，h超过2000h.

6、不带自动排水器的过滤器，应定时打开球阀排除滤壳积水。通常每班次不少于2次