

# J744X角式排泥阀

产品名称	J744X角式排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

## 产品详情

j744x角式排泥阀j744x-10气动角式排泥阀、角式排泥阀、气动排泥阀

气动角式排泥阀用途：

本产品主要用于自来水公司各类水池外，可以排除池底泥沙或污物，也可安装在工作介质为水、气、油品等工业管道中作截流用。

气动角式排泥阀技术参数：

液压缸工作介质：清水、气、油品。

液压缸工作压力：0.15~0.3mpa、0.3~1.0mpa

阀体公称压力：1.0mpa

阀体密封压力：1.1mpa

介质温度：常温

注：如有特殊要求（订货时注明）

气动角式排泥阀工作原理及性能：

本系列产品均由液压缸和角式截止阀两大部分组成，液压缸为动力带动阀板升降，使阀体通道开或闭以达到流体通断。

液压缸活塞密封件I型皮碗，其密封性能好，经久耐用。皮碗选用吸水肿制作，其寿命可达到两年以上，经用户使用后的反馈信息有多达5年未更换者有之。开启速度快，一般在15秒钟内阀板已全开，阀板与阀体为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏，以便维修更换，如配以电磁换回阀指控液压缸，则能实现远

控、自控等。若配手动装置，可以在4-12台一排安装，同时启动关闭，驱动压力取于水厂本身，无需另加设备，可省人力物力，节约能源。

j744x-10、j644x-10气动角式排泥阀故障排除方法：

故障现象	检查内容	处理方法
阀门不能正常启闭	1、电磁换向阀的输入电压是否正常。	按说明书要求输入电压
	2、接插是否完好，接管有无泄漏，管路是否接错。	纠正接管泄漏问题按说明书要求接好管路
	3、密封件有无破损，驱动压力是否正常	更换密封件，调试压力

j744x-10、j644x-10气动角式排泥阀订货安装须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。

上海首强阀门有限公司主要生产产品分为三系列：

（一）不锈钢阀门系列：不锈钢闸阀，不锈钢截止阀，不锈钢球阀，不锈钢止回阀，不锈钢蝶阀，不锈钢单向阀，不锈钢逆止阀，不锈钢旋塞阀，不锈钢柱塞阀，不锈钢疏水阀，不锈钢安全阀，不锈钢减压阀

常用材质：301,304,304I,316,316I，编号：cf8,cf3,cf8m,cf3m（美国奥氏体材质标准）

连接方式分为法兰连接，对夹连接，对焊连接，内螺纹连接

传动方式分为手动，气动，液动，电动

阀门设计标准：国标，美标，日标；用途标准常用为机械部标准与化工部标准

（二）全塑料阀门系列：塑料蝶阀，塑料球阀，塑料截止阀，塑料止回阀，塑料闸阀，全塑单向阀，塑料逆止阀，塑料底阀，塑料液面计，塑料视镜，塑料过滤器，玻璃钢球阀及法兰配件

常用材质：rpp增强聚丙烯,upvc硬聚氯乙烯,cpvc氯化聚氯乙烯,pvdf聚偏二氟乙烯,pph聚丙烯

连接方式分为法兰连接，对夹连接，对焊连接，内螺纹连接

传动方式分为手动，气动，电动

阀门设计标准：国标，美标，日标，德标；用途标准国家化工部标准

（三）衬胶衬氟阀门系列：衬胶衬氟蝶阀，衬胶衬氟闸阀，衬胶衬氟截止阀，衬氟球阀，衬胶衬氟止回阀，衬胶衬氟单向阀，衬胶衬氟逆止阀，衬胶衬氟隔膜阀及橡胶四氟膜片

常用材质：铸铁阀门衬胶，铸钢阀门衬氟，铸钢阀门衬胶，不锈钢阀门衬氟

连接方式分为法兰连接，对夹连接，对焊连接

传动方式分为手动，气动，液动，电动

阀门设计标准：国标，美标；用途标准常用为机械部标准与化工部标准

上海首强阀门有限公司，上海市名牌产品，上海市著名商标。是一家具有几十年历史的大型阀门生产企业，是全国最主要和最大的闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、水力控制阀等通用阀门供应商之一。在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力。产品一直供不应求，畅销国内外市场。我厂是一家专业从事水力控制阀的企业，主要产品：排泥阀系列，管力阀|双向流硬碰硬密封旋球阀|吸入口扩散器|防潮阻逆式低阀|水锤消除器|防污隔断阀|过滤器|调节阀|多功能阀|减压阀|湿式报警阀|雨淋阀|弹性座封闸阀|多喷孔多功能控制阀|多功能过滤活塞式控制阀|多功能水泵控制阀|平衡阀|排泥阀|闸阀|蝶阀|止回阀|水力控制阀。欢迎新老客户电话咨询订购。

上海首强阀门有限公司服务质量保证书

为适应市场经济发展，坚持为用户服务、对用户负责，让用户满意、使用户放心的宗旨，向用户提供一流产品、一流的技术、一流服务。我们上海首强阀门有限公司郑重向贵单位发表产品质量保证声明：

一、加强质量管理，完善质量保证体系，保证做到贵单位提供的产品达到有关标准和合同要求，不合格产品绝不出厂。

二、我厂保证所提供的设备为全新的，未经使用的产品，其参数完全符合国家保证的各项性能指标的需要，符合合同规定的质量、规格和性能要求。

三、我厂保证所提供的产品质量，在正常使用的寿命为二年以上，质保期为1年，在质量保质期内，我厂对设计、工艺、材料的缺陷或损坏承担责任。

四、我厂保证按相关保证保护措施进行包装，适应于远距离运输、防潮、防震、防锈。确保货物完整无损运抵合同规定的交货地点。

五、每一个包装箱内附有详细的装箱单和质量证书。

六、我厂保证按合同规定的日期，将设备送到贵单位指定的交货地点。凡含税产品运杂费均由我厂承担。

上海首强阀门制作gq47h/y、gq47h轨道球阀，耐磨轨道球阀，金属硬密封轨道球阀，三片式球阀，三片式法兰球阀，dyq340f/h型上装式偏心半球阀，pbq340f/h，偏心半球阀，侧装式偏心半球阀，涡轮偏心半球

阀，vq340f/h型，v型球阀，蜗轮v型球阀，v型调节球阀，q971f电动对夹球阀，电动薄型球阀，q641f，q641h气动法兰球阀，法兰连接气动球阀，q611f q611f-16p 内螺纹气动球阀，固定球阀铸钢、锻钢q347f，q347h系列，q941f电动球阀、电动法兰球阀，q671f-16p气动对夹球阀，气动薄型球阀，q71f，对夹球阀，薄型对夹球阀，意式对夹球阀，放料球阀|衬氟放料球阀|不锈钢放料球阀|fq41f46系列，q46f系列四通球阀，气动四通球阀，电动四通球阀，q45f、q645f气动三通球阀，q44f三通球阀|I型三通球阀|q44f-16p，三片式平台球阀，二片式球阀，q914f电动三通球阀、q915f电动三通球阀，q911f电动球阀，三片式内螺纹电动球阀，q614f、q615f|气动三通球阀|三通气动球阀系列，q41sm高温球阀、不锈钢高温球阀，q41f46系列衬氟球阀，q41f-16铸铁球阀，灰铸铁球阀，q15f螺纹三通球阀，t型三通球阀，q14f球阀，不锈钢I型三通球阀，q11m内螺纹高温球阀，q11f内螺纹球阀|一片式球阀|二片式球阀|三片式球阀，二片式平台球阀，q41h-16c铸钢金属硬密封球阀，q41f-16c铸钢球阀、q41f-16p不锈钢球阀软密封。球阀概念：具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线的阀门我们通常视为“球阀”。适用于各种工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行各业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。公称压力或压力级：pn1.0-32.0mpa、ansi class 150-900、jis10-20k；公称通径或口径：dn6 ~ 900、nps 1/4 ~ 36；连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等

驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动；