

# H742X-10液动池底排泥阀

产品名称	H742X-10液动池底排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

## 产品详情

h742x排泥阀、h742x-10液动池底排泥阀、h742x-16液动式排泥阀

h742x排泥阀、h742x-10液动池底排泥阀、h742x-16液动式排泥阀本阀安装于各类池子底部，用作于排除泥沙及污水。h742x液动池底阀性能及特点：液压阀工作介质用于清水，压力取之于自来水自身压力，无需另加设备用电磁换向阀与液压缸配套便于实现自控，远控或集中控制。该排泥阀设计合理，使用方便，密封性能好,经久耐用，该阀利用液压缸和角式截止阀两部组成，液压缸作为动力带动阀板升降，开启一般只需8秒钟，可清理水池内泥沙和污物，清理后关闭阀板，无渗漏，维修方便，寿命可达2年以上，经用户反馈信息，使用寿命可达5年之久，此产品必须配有机房，油泵，换向阀可远距离控制排泥阀开关，驱动液可用清水或油、气。可节省人力物力有很大的经济效益是理想产品。

h742x液动池底阀技术参数：

型号	h742x	材质	碳钢
连接形式	法兰	公称通径	dn50-500 ( mm )
适用介质	水	压力环境	0.6mpa
工作温度	0 ~80	标准	国标

驱动方式	活塞式	类型(通道位置)	直通式
------	-----	----------	-----

注：如有特殊要求,订货时务必详细说明

工作原理：

h742x液动池底阀均由液压缸和阀体组成。用换向阀改变流体进入液压缸的上腔或下腔推动活塞运动，并带动阀板升降，使阀开启或关闭达到流体通断。

h742x液动池底阀外形尺寸、法兰连接尺寸：

型号	h742x-1.0					接管螺纹g	阀杆材料
通经	h	s	d	d1	z - d		
150	110	490	280	240	8-23	1/2 ”	不锈钢
200	110	534	335	295	8-23	1/2 ”	不锈钢
250	110	570	390	350	12-23	1/2 ”	不锈钢
300	140	610	440	400	12-23	3/4 ”	不锈钢
400	140	710	565	515	16-25	1 ”	不锈钢
500	160	310	670	620	20-25	1 ”	不锈钢

h742x液动池底阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。