

东日数字扭矩扳手CEM3-WF/CEM3-G-WF

产品名称	东日数字扭矩扳手CEM3-WF/CEM3-G-WF
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日 型号:CEM3-WF/CEM3-G-WF 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

数字扭矩扳手，具有符合 IEEE802.11 标准的无线局域网通信功能。在广泛的工作区域进行无线数据传输。

需要记录和管理拧紧数据的拧紧工作

需要记录和管理拧紧检查数据的检查工作，例如拧紧检查

配备符合国际标准IEEE802.11的无线局域网通信功能的数字扭矩扳手。

对 2.4GHz 和 5GHz 的双频支持允许在 2GHz 下使用，即使在 4.5GHz 使用受到限制的工作环境中也是如此。

可根据工作选择“检查模式”和“拧紧模式”。

不仅可以连接到无线LAN接入点，还可以连接到平板电脑终端。

型		CEM10N3X8D-WF	CEM20N3X10D-WF	CEM50N3X12D-WF	CEM100N3X15D-WF
扭矩调节范围[Nm]	最小值 - 最大值	2~10	4~20	10~50	20~100
	1 比例	0.01	0.02	0.05	0.1
尺寸[毫米]	总长度约为 L'	212	214	282	384
	质量约 [kg]	0.54	0.55	0.66	0.71

精度 ± 1%

型	CEM200N3X19D-WF	CEM360N3X22D-WF	CEM500N3X22D-WF	CEM850N3X32D-WF
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

扭矩调节范围[Nm]			40~200	72~360	100~500	170~850
	1 比例		0.2	0.4	0.5	1
尺寸[毫米]	总长度约为	L'	475	713	949	1387
	质量约 [kg]		0.86	1.21	4.08	5.22

精度 ± 1%

指示	LED部分：7段，4位（字符高度10mm） LCD：14段，6位（字符高度7mm） 7段4位数字（字符高度3mm） 蓝色和红色指示灯
数据存储器数量	999 数据
基本功能	峰值/运行，自动记忆，拧紧完全报警， 测量数据（测量值、测量日期、月份、时间、分钟和秒）、 内存计算、 通过/失败判断，时钟，电池电量显示，自动归零， 自动关机（3分钟）
数据输出	无线局域网 / 符合RS232C标准 / USB连接器兼容串行输出
权力	镍氢电池组
连续使用时间	约8小时
充电时间	约3.5小时（充电1小时时）
通信模式	击键
使用环境	0 ~ 40 ° C 85%RH 或更低（无冷凝）