

# 斯派莎克蒸汽节流阀 波纹管截止阀

产品名称	斯派莎克蒸汽节流阀 波纹管截止阀
公司名称	江苏捷阀流体设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼305-7（注册地址）
联系电话	18921176306

## 产品详情

截流的蒸汽截止阀（又名“波纹管截止阀”）避免由于阀塞振动引起阀杆振动。

籊

躡g禡

驶蓄 鯨

蒸汽截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动，也叫截门，是使用广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。广泛适用于石油、化工钢铁、环保、造纸等输送管路中做介质切断或流通。

江苏斯派莎克阀门有限公司地处于太湖之滨无锡市。公司产品系列广、品种多、规格齐，共有81个系列280种产品，3300多个规格，产品广泛应用于供热、引水、城市给排水、污水处理、环保、电力、楼宇、生物、冶金、消防、纺织印染等行业自动控制系统中。

公司产品：蝶阀、球阀、闸阀、底阀、止回阀、截止阀、调节阀、减压阀、浆液阀、角座阀、针型阀、管夹阀、放料阀、排气阀、排泥阀、过滤器、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、疏水阀、电磁阀、气动阀门、电动阀门、陶瓷阀门、保温阀门、塑料阀门、水力控制阀、真空阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门等。

阀门材质：铸铁、碳钢、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、合金钢。制造标准、GB、JB、HB、ANSI、API、DIN、JIS美标、德标、日标。工作压力0.6Mpa、1.0Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa、10.0Mpa、15.0Mpa、25.0Mpa、42.0Mpa、64.0Mpa。工作温度：-196 -600 。连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动、液动等。