

# 郑州隔爆型燃气报警控制器

产品名称	郑州隔爆型燃气报警控制器
公司名称	郑州海亮消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

## 产品详情

**产品简介：**jbq-qb-bk3000ex-a隔爆型燃气报警控制器（以下简称控制器）为壁挂式，用于配接bk61系列隔爆点型可燃气体探测器或4~20ma电流输出的氧气探测器、有毒有害气体探测器等（以下简称探测器），构成可燃气体（或有毒气体）监测报警系统，报警时闭合输出触点。控制器为隔爆型，可安装在 a、b区。用它构成的可燃气体监测报警系统有组成、调试简单等特点，可应用于制药、石油化工、油气储运（气站、油库以及易燃易爆气体的管道输送）等行业的厂房、车间、库房以及实验室等多种场所监测可燃性气体或有毒有害气体的浓度，避免各种灾害性事故的发生。产品特点：

防爆等级高，直接安装在防爆现场 在结构上采用壁挂式，安装方便。

检测精度高，功能完备，稳定性好，体积小及功耗低 控制器为隔爆型，可安装在 a、b区。

在数据处理上采用软件补偿、数字滤波等多种处理方式，提高了报警装置的抗干扰能力

### 主要技术参数：

输入信号：4~20ma

响应时间：30秒 功

率：20w

重量：约33 kg

工作温度：-10 ~ +55

相对湿度：95%，不凝露 工作电压：交流220v 直流12v/4ah

信号输出：两个继电器触点输出（容量 5a） 外形尺寸：396mm×271mm×121mm（高×宽×厚）

防爆标志：exd bt6 防护等级：ip54 连接电缆：rvvp-3×1.5

执行标准：gb16808-2008，gb3836.1-2000，gb3836.2-2000