

PNF盖阀PNF-16排泥阀

产品名称	PNF盖阀PNF-16排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

pnf盖阀pnf-16排泥阀

pnf-10，pnf-16排泥阀用途：

pnf排泥阀又名盖阀。广泛应用于给水、排水、污水处理工程各类沉淀物，一般与闭机配套使用，也可于气动、液动、电动配套使用，来实现距离控制。

pnf排泥阀又名盖阀。用于排放池底的沉淀物。我首强公司所生产的该系列产品在国内有比较明显的质量和价格优势值得推荐信赖。

应用场合pnf型排泥阀又名排盖阀，一般用于小型工程沉淀池的池内排泥，安装于形成锥底面（以便使池中底泥完全排除）池底，一般与启闭机配套使用。启闭力小的可直接配套加长手轮使用，使用形式有一台或多台排列，主体材料一般为铸铁。tf型套筒阀又称提拔阀，一般用于沉淀池排泥进中进行池外排泥，由于其结构为内外伸缩套筒，故亦可用于配水井或出水进中调节水位，例如：单管吸泥机出泥，气浮出水等，一般由碳钢或不锈钢制成。特点1、开度可调，能实现同规格不同排量。2、自带导向，操作力小。3、密封性能好，使用经济。4、若配套电动启闭机可实现自动控制。

pnf-10，pnf-16排泥阀特点：

阀盖自带螺杆，水深、浅时可直接用于手柄操作

阀板成锥形，自带导向，开启操作力小

螺杆及密封面采用锡青铜，耐腐、耐磨

开度可调，能实现同规格不同排量。

自带导向，操作力小。

密封性能好，使用经济。

若配套电动启闭机可实现自动控制。

pnf-10，pnf-16排泥阀连接尺寸表：

公称通径 dn(mm)	d	d1	a*a	h	l1	z	d
150	285	240	22	200	45	8	23
200	340	295	22	300	45	8	23
300	445	400	25	300	45	12	23
400	565	515	25	450	60	16	25
500	670	620	28	450	60	20	25

pnf-10，pnf-16排泥阀订货须知：

h由用户自定，订货时应注明，不注明按2m供货；

本公司排泥阀均配手轮启闭机，如需配电动、气动、液动启闭机应时注明；

图中及法兰部位尺寸可根据用户需要供货；（如没有注明按gb/t17241.6-98）

提拔阀：订货时请注

如有特殊规格要求，请向本公司表名。