

热缩电缆中间连接，热缩电缆终端，电缆附件

产品名称	热缩电缆中间连接，热缩电缆终端，电缆附件
公司名称	乐清市上炬电力科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇长春工业区
联系电话	18958832931

产品详情

上炬电气有限公司 热缩电缆附件：性能: 具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防腐功能。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护，金属管、棒的防锈、防蚀等。电压等级600V。高分子材料随着温度由低到高要经历玻璃态—高弹态，玻璃态时性能接近塑料，高弹态时性能接近橡胶。热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。使用说明 使用: 生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。编辑本段热缩管pvc热缩套管 pvc热缩套管具有遇热收缩的特殊功能，加热98℃以上即可收缩，使用方便。产品按耐温分为85℃和105℃两大系列，规格 2- 200，产品符合欧盟rohs环保指令。

。用于电解电容器、电感，产品耐高温性能好、无二次收缩，可代为印刷。

用于各种充电电池的单体、组合包装，并代为设计、印刷图样，并可代客裁切。用于各种窗帘杆、浴帘杆、挂杆、拖把杆、扫帚柄、工具杆、伸缩杆、园林工具、撑杆等管状物品的外包覆。并可用于低压室内母线铜排、接头、线束的标识、绝缘外包覆。效率高、设备投资少、综合成本小。

用于灯饰、led引脚的包覆，及吉它、包装瓶口的包裹，是新一代的包装材料。

无论是民用、车用还是军用，都是上选。pet热缩管 pet热缩管（聚酯热缩管）从耐热性、电绝缘性能、机械性能上都大大超过pvc热缩套管，更重要的是pet热收缩套管具有无毒性，易于回收，对人体和环境不会产生毒害影响，更符合环保要求。pet热缩管的环保性能高于欧盟rohs指令标准，可达到sony ss-00259环保标准。不含镉（cd）、铅（pb）、汞（hg）、六价铬（crvi）、多溴联苯（pbbs）、多溴联苯醚（pb bes/pbdes），多氯联苯（pcb），多氯三联苯（pct），多氯化萘（pcn）等1级环境管理禁用物质，是电解电容器、电感等电子元器件、高档充电电池，玩具及医疗器械的外包覆，完全能满足出口要求。