

# J747X液动排泥阀

产品名称	J747X液动排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

## 产品详情

j747x液动排泥阀j747x-16液动气三通排泥阀

j747x-10、j647x-10系列液动、气动平衡角三通式三通排泥阀用途：

本产品主要用于自来水公司各类水池，也可用以排除池底泥沙或污水还可安装在工作介质为水、气、油等工业管道中作截流用。

j747x-10、j647x-10系列液动、气动平衡角三通式三通排泥阀工作原理及性能特点：

本产品由液压缸和平衡角式三通截止阀两大部分组成，液压缸为动力、带动阀板升降，使阀体通道开启或关闭，以达到流体通断，本产品最大特点是如在同一水平的两个水池中间安装一只本产品就可以使两边水池同时排泥，节约投资等特点。 液压缸活塞密封采用v型橡胶，其密封性能好，经久耐用。其寿命达五年以上，经用户使用后的反馈信息有多达七年未更换者有之。阀板为软密封，关闭后密封性能好、永无渗漏、便于维修更换；如配以电磁换向阀、指控液压缸，则能实现远控和自控、也可以配电动等。若配手动装置，可以2~12台一排安装，同时控制开启或关闭，开启速度快，驱动压力低、压力源取之水厂本身压力，无需另加设备、节省人力物力、节约能源等优点。

本公司其他产品：传流阀门 排泥阀系列:[手动排泥阀sd44x]、[气动角式快开排泥阀j644x]、[液压角式快开排泥阀j744x]、[气动池底排泥阀jh642x]、[液压池底排泥阀jh742x]、[角式隔膜排泥阀hb100s]、[双腔隔膜式快开排泥阀jm744x]、[隔膜式池底排泥阀h742x]、[pnf盖阀排泥阀]、[气动平衡角三通式排泥阀j647x]、[液动平衡角三通式排泥阀j747x]。

液动、气动平衡角三通式三通排泥阀外形法兰连接尺寸表：

型号	j747x-1.0 j647x-1.0					接管螺纹
尺寸						g “

h

h1

l

d

d1

z- d

公称通径							
100	800	150	360	220	180	4-19	1/2 “
150	940	170	400	285	240	8-23	1/2 “
200	1000	190	460	340	295	8-23	1/2 “
250	1200	220	560	395	350	12-23	1/2 “
300	1350	270	590	445	400	12-23	3/4 “
350	1500	300	650	505	460	16-23	3/4 “
400	1620	325	700	565	515	16-28	1 “

j747x-10、j647x-10系列液动、气动平衡角三通式三通排泥阀技术参数：

液压缸驱动介质：清水、气、油（订货时注明） 液压缸驱动压力：0.15~0.3、0.3~1.1mpa  
 液压缸驱动介质温度：常温 阀体材料：ht200、qt400-15 法兰连接标准：gb/t13927-92  
 试压标准：gb/t13927-92

j747x-10、j647x-10系列液动、气动平衡角三通式三通排泥阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.