

J145X电磁式排泥阀

产品名称	J145X电磁式排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

j145x电磁式排泥阀j145x-16电磁液动式三通阀

j145x-10系列电磁液动式三通阀、双作用阀用途：

安装在各类给水系统的管道上，根据电信号或手动操作，使阀门打开或关闭。

j145x-10系列电磁液动式三通阀、双作用阀结构及特点：

准确快速的控制反应。关闭速度可调，阀门平稳关闭而不会产生压力波动。
采用三向电磁阀，维护简单。

本阀主要是由阀体、阀板、阀杆以及驱动装置和电磁换向阀组成。该阀具有操作简单省力、启闭灵活、运行平稳、密封可靠、无噪音等特点，是实现自动控制集中控制和远程控制的理想设备

j145x-10系列电磁液动式三通阀、双作用阀主要技术参数

阀体部分	型号	j145x-10		
	公称压力mpa	10		
	试验压力	密封 (mpa)	1.1	
		强度 (mpa)	1.5	

	适用介质	水
	介质温度 ()	50
驱动部分	驱动介质	清水 (压缩空气)
	驱动压力 (mpa)	0.3-1.0
	介质温度 ()	50
控制部分	控制器输入电压 (v)	ac220
	电磁阀线圈电压 (v)	dc24
	电磁线圈功耗 (v)	6

j145x-10系列电磁液动式三通阀、双作用阀主要连接尺寸

本系列阀门的练级形式均为法兰练级，法兰盘按公称压力pn1.0mpa制造法兰连接尺寸符合gb/t17241.3-1988标准规定。根据需要，可提供信号反馈装置。

四、主要零部件材料

零件名称	材料名称
阀体，阀板，阀座，活塞，缸体	灰铸钢
阀杆	不锈钢1cr18ni9ti,2cr13
y型密封圈	丁腈橡胶
垫片	石棉橡胶板
活塞皮碗	牛革，丁腈橡胶

五、订货须知：

凡与本公司订货该产品请提供

1. j145x-10系列电磁液动立式三通阀，双作用阀产品名称型号
2. j145x-10系列电磁液动立式三通阀，双作用阀口径
3. j145x-10系列电磁液动立式三通阀，双作用阀是否附件以便我们为您正确选型
4. j145x-10系列电磁液动立式三通阀，双作用阀使用压力
5. j145x-10系列电磁液动立式三通阀，双作用阀使用介质的温度