

# 双向联锁正反减压风门 弧形气动正反向风门 全伺服安全连锁

产品名称	双向联锁正反减压风门 弧形气动正反向风门 全伺服安全连锁
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

双向联锁正反减压风门,弧形气动正反向风门,双向正反减压风门,弧形减压风门,气动连锁减压风门矿用全气控连锁减压风门有多个类似的名称如煤矿全气动安全连锁减压风门、纯气控全伺服安全闭锁减压风门等,这些矿山矿井风门,生产厂家都可以简称为矿用气动减压风门。矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门是有一套矿用减压风门门体和一套风门纯气动控制装置或升级后两道矿用无压风门或两组煤矿连锁减压风门能完全互锁(闭锁)的风门纯气控系统组成,矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门,矿用全气控连锁减压风门一套由8个门扇

说明:无行人小门。

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形,制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品,以保证风门的牢固性和耐用性。

一道门有四个透视窗,正风门两个,反风门两个。

门体采用钢结构制作,表面除锈处理,然后再喷防锈漆,后面漆为蓝色。

化生产，保证了产品的标准化和外观效果的提升。

风门允许有一定的变形量，并且严格按照出卖方要求安装，能保证巷道变形在50mm范围内时风门能正常开启且密封严密。

## 5、主要材料

(1)、门框：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管（GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 3；其他材料：钢板（Q235-A） 8、10、16、20、24。

(2)、门扇：主要材料：方管（GB/T6728—2002） 2.5x50x25、 1.5x25x50，方管GB/T 6728—1986） 2.5x50x50；面板（Q235-A） 2；其他材料：钢板（Q235-A） 8、12。

(3)、门轴：主要材料：圆钢（GB/T702—1986）： 60、50、20；其他材料：钢板（Q235-A） 16、20。

(4)、其他材料：角钢（GB/T9787—1988）5#、胶板 4，U型密封条（定做）。