

井下MMB水泵房防水密闭门 矿用防水闸门 1.6*1.8m巷道防护

产品名称	井下MMB水泵房防水密闭门 矿用防水闸门 1.6*1.8m巷道防护
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2280.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用MMB防水防火密闭门与矿用防水闸门主要区别

矿用防水闸门与矿用防水防火密闭门主要区别：1、煤矿风门结构不同，防水防火密闭门门扇一般是平面结构，门框为25号槽钢；矿用防水闸门的门扇为弧形结构，门框为钢板焊接为楔型结构。2、抗压能力不同，矿用防水密闭门抗压不小于980KPA，矿用防水闸门的抗压能力要求更大；3、门体通径一样时，门体的重量不同，相同条件下的矿用防水闸门要重于防水密闭门。

煤矿防水密闭门矿用气动防水防火密闭门助力矿井安全

矿井下防水密闭门发展之初的时候在有轨巷道内使用矿用防水闸门（防水防火密闭门）必须在其所处位置铺设能活动的钢轨，当突然发生水灾时可以将活动钢轨迅速拆除并且矿工快速的用手把门扇拉紧关闭，平时该门扇并不关闭而是呈敞开状态便于矿车和行人通过。防水密封门是一种用于地下场所的门，一般矿山、地下隧道等区域使用，其作用是防止如果发生透水以及地面水下泄。这道门可以保护地底下人员设备不被水淹没，防水密闭门的布置一般80-120米一个，就像潜水艇的船舱，把船舱隔成一个个独立的空间，即使一个船舱漏水，保证潜艇内安全。

水泵房防水门做成单扇结构，能够通行无轨运输车辆，带检验报告，说明书，合格证，矿用门生产资质，压力试验报告。1.5*1.8m 水泵房防水门压力达到 0.6Mpa,防水门在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，设置容易关闭，且既能防水又能防火的密闭门。