

岳通 钢制 水泵房防水门 MMB井下防水密闭门 防水防火

产品名称	岳通 钢制 水泵房防水门 MMB井下防水密闭门 防水防火
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

防水密闭门采用双扇/单扇结构，门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构，拉紧装置为楔形滑块楔紧门框采用滚动轴承支撑，关键部件是密封装置。

门框: 25#a 槽钢，面板 8mmQ235 钢板，筋板: 100*10 钢板，角钢: 100* 100*10，预埋件工字钢。

四、施工准备:

施工前应仔细熟悉施工图纸，依据施工技术交底和安全交底作好各

方面的准备。

工件准备:将门框、门扇等运到到现场。

注意:运到现场的门体应分类堆放，不能参差挤压，以免变形。堆放场地应干燥，并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。

C.材料及主要机具:水泥C20号及其以上,砂为中砂或粗砂,砖为标准砖240*115*53.

d. 工具准备:电焊机、氧气乙炔气割、冲击钻、万用表、铁锹、大铲或抹子、托线板、小线、线坠、小水桶、木楔、锤子、螺丝刀、活扳手、钢卷尺、水平尺、射钉枪及射钉等。

五、工艺流程:

划线定位门框就位,门扇安装调整门扇与门框的配合间隙固定门框密封连接缝.

注意:

在安装门体的时候,注意防止损坏密封条。

密闭门开闭范围内,不得存放杂物,影响门扇开闭。六、操作工艺:

e. 划线定位:按照图纸和实际巷道拱基线、中线画出门体的安装位置、水平安装线和标高。

f. 门框就位:按图纸中要求的型号、规格及开启方向等,将所需要的门搬运到安装地点,并垫靠稳当。

门框的固定:校正其水平和正、侧面垂直:然后将门框铁脚和横梁两端固定在墙体两侧铁脚插入预留孔内,终凝前不得碰动框扇。凝固后用1:2水泥砂浆把框与墙之间的缝隙填实,与框同平面抹平。小缝隙可采用密封胶密封。门扇与门框在自然结合的状况时,若有缝隙可采用在密封条底部加垫橡胶皮的方式解决。