

矿用正反防突风门 气动反向防突出风门 井下自动行车 反向门带闭锁

产品名称	矿用正反防突风门 气动反向防突出风门 井下自动行车 反向门带闭锁
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1290.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

- 1.主机配置PLC编程器和液晶显示屏，具备视频远程监测功能，PLC程序化处理信号和控制每一个动作，液晶显示器实时显示设备工作状态、报警和故障等运行信息。
- 2.配备系统运行需要的工况机两台（一用一备）、打印机一台、环网交换机一台、硬盘录像机两台（8盘位32路，一用一备）及硬盘（硬盘储存容量不小于32TB）。
- 3.具有自动控制、手动控制和远程控制三种控制功能。
- 4.系统动力采用气动控制系统，可在断电情况下手动开启。
- 5.红外传感器监测行人和车辆，为风门开关提供信号。
- 6.具有防夹人功能，提高自动化条件下的风门安全性。
- 7.具有风门闭锁功能，确保两道风门不能同时打开，防止风流短路。
- 8.具备自动复位功能。启动风门时，PLC扫描完成初始化复位任务，保证风门处于关闭状态；风门开启后，由于各种原因风门未关闭时，装置根据现场设定时间，自动控制风门关闭，确保井下通风系统正常运行。
- 9.具备断电开启功能。遇停电、电气故障或供电系统检修时，控制系统断电泄压，可以人为轻松推动风门开启，保证车辆、行人通过。
- 10.如遇停电、停气可实现人工打开或关闭风门，电力恢复后装置可自动复位。

11.安装有烟雾报警传感器，当发生火灾时，风门语音报警并自动关闭防突风门。风门语音报警与矿井现有烟雾传感器相匹配。

12.安装有激光甲烷传感器，当传感器发出报警时，风门语音报警并自动关闭防突风门。风门语音报警与矿井现有甲烷传感器相匹配。

13.位置传感器检测风门开、关状态，为控制器主机提供信号。