

东风天锦吸污车，污水淤泥处理运输车厂家生产

产品名称	东风天锦吸污车，污水淤泥处理运输车厂家生产
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

东风天锦真空吸污车采用东风公司新款天锦底盘生产，高端驾驶室，内饰豪华，带方向助力，东风天锦真空吸污车罐体容积可达10立方，双顶自卸排污，后盖可液压打开，采用国家定型球阀和吸污泵，质量更稳定。主要由油水分离器，水气分离器，液压自卸装置，专用真空吸污泵，容积压力表，吸物导管，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀，液压套件组成。有特殊要求可联系我公司销售经理，按需定制。

全国销售热线13797881966 0722-3811298 靳经理
欢迎您来电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.1cn357.com>

吸污车主要用于清洗城市下水道，管道的沉积物，死角泥沟的疏通，该车型通常与高压清洗车联合使用，你也可以查看我公司高压清洗车产品或直接选购高压清洗吸污联合疏通车产品。

我公司吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间：
5min，吸程：8m。据有使用寿命长，工作速度快，操作简便，运输方便等特点。

东风天锦污水车罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒，具有真空度高（比吸粪车的吸力更大）、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。

【主要技术参数】			

产品名称	东风天锦真空吸污车	罐体容积	9.3-10立方
总质量	16000	外形尺寸	7800 × 2450 × 3250
额定载质量	8000	整备质量	7805
驾驶室准乘人数	3		
接近角/离去角	20/18	前悬/后悬	1430/1870
轴数	2	轴距	4500,4200
轴荷	6000/10000	最高车速	90
其它	运输品名:液体污染物,密度900千克/立方米,罐体有效容积:10立方米,罐体长5200mm,直段径1700mm.侧防护材料为q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为q用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离m.仅用4500mm轴距底盘.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	df11160bx2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
外形尺寸	7790,7490 × 2370 × 2760,2840	轮胎数	6
接近角/离去角	20/18	轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.0

钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8	前轮距	1880
燃料种类	柴油	后轮距	1800,1860
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司	4500	132
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	136
isde210 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	155
b190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
yc6j200-33	广西玉柴机器股份有限公司	6494	147
eqh180-33	东风汽车有限公司商用车发动机厂	4752	132

东风天锦真空吸污车的工作原理 由于吸粪胶管始终浸没于液面上，粪罐内的空气被抽吸后，因其得不到补充而越来越稀薄，致使罐内压力低于大气压力，粪液即在大气压力使用下，经吸粪胶管进入容罐。或者由于虹吸管接近罐底，空气被不断排入粪罐时，因其没有出路而被压缩，致使罐内压力高于大气压力，粪液即在压缩空气的作用下，经虹吸管，吸粪胶管排出罐外。