

气动正反向防突风门 矿用自动防突出门 过单轨吊车自动开启

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 气动正反向防突风门 矿用自动防突出门 过单轨吊车自动开启 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 1380.00/套 |
| 规格参数 | 气压:0.3mpa 是否支持加工定制:是 是否售后:是 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208 |

产品详情

气动正反向防突风门,气动反向防突风门,反向防突风门,矿用自动防突风门,矿用正反防突风门,技术要求

1. 风门采用铁质结构，风门门板厚度不小于5cm，骨架采用50mm*50mm方钢，外敷两层2mm钢板，抗冲击；
2. 每扇风门有独立的门框和门扇，每扇风门门体上均安装拉手（安装高度方便人员开启风门），门扇下侧安设挡皮帘，挡风帘为阻燃、抗静电材质；
 3. 每组风门配备1套机械闭锁装置，锁两道正向风门，同时只能打开一道风门；
 4. 正向风门的内侧靠门轴侧，留设用于连接闭锁装置的钩或环；
5. 每扇风门的门框与门扇之间均需安设衬垫，衬垫材质为阻燃抗静电，安装牢固，耐磨，密封性能良好；
 6. 门扇与门框采用全钢喷漆结构，颜色:橘黄色。防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；
 7. 风门门框和门扇采用一体式的，方便拆卸和安装，但各部位之间接口严密，不易变形；
8. 门框两侧焊接各4个墙耳，用于将门框固定于墙体内，顶部和底部的墙耳各留设孔洞，并配备长度不

小于1m的连接杆，用于连接和固定2道门框；

9. 风门门框底部高度要大于风门高度200mm以上，用于埋设门框。

单套设备组成

- 1.防突风门1套。（风门为平开式，1套风门包括两道正向风门和两道反向风门，共8个门扇）
- 2.风门自动控制器1台。
- 3.本安电源1台。
- 4.本安型红外传感器16台（8组对射），检测行人和车辆（单轨吊机车）。
- 5.本安型声光语音报警箱2台。
- 6.本安型风门位置传感器2套，用于检测风门状态。
- 7.本安型气动电磁阀箱4个。
- 8.气缸8条，风门开关的执行机构。
- 9.远程自动风门控制系统软件1套。
- 10.隔爆型摄像仪2台。
- 11.安装附件1套（包含所有安装所需的所有配件）。