

HB100S-10角式隔膜排泥阀

产品名称	HB100S-10角式隔膜排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

hb100s-10角式隔膜排泥阀、角式排泥阀

hb100s-10角式隔膜排泥阀特点与用途：

角式隔膜排泥阀，内部是由特殊强化的隔膜片、不锈钢弹簧等组成。具有开启快，关闭压力低，外部液动（气动）控制管路，集中控制启闭主阀作用等特点。主要适用于水厂、水处理厂，作为排除水池内泥沙及污物用。

阀体的材质有：铸钢、铸铁。最高工作压力1.0-2.5mpa。工作温度 120度，阀门口径从dn25-dn300。连接方式：法兰。驱动方式：气动、液动、手动。适用介质：水、污水。

排泥阀简介：主要适用于水厂、水处理厂，作为排除水池内泥沙及污物用，以便随时排除池内泥沙。
工作原理及性能：该阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关，该阀密封性能强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点

hb100s-10角式隔膜排泥阀主要技术参数：

公称压力	壳体试验压力mpa	密封试验压力mpa
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.6

hb100s-10角式隔膜排泥阀外形尺寸：

型号 尺寸	h7b100s-0.6、hb100s-0.6			
公称通径	h	d	d1	z- d
80	140	195	160	4-18
100	150	215	180	8-18
150	185	280	240	8-23
200	245	335	295	8-23
250	340	395	350	12-23
300	395	445	400	12-23

hb100s-10角式隔膜排泥阀主要零件材料：

零件名称	阀体、阀盖	阀瓣、弹簧	薄膜
材料	铸铁	不锈钢	尼龙强sx橡胶

hb100s-10角式隔膜排泥阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。

