

CM1塑壳断路器厂家，CM1黑色外壳

产品名称	CM1塑壳断路器厂家，CM1黑色外壳
公司名称	乐清市龙德电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市盐盘工业区
联系电话	86-057727862803 13656770680

产品详情

产品介绍cm1塑壳断路器厂家，cm1黑色外壳施耐德塑壳断路器的所有型号cm1系列塑料外壳式专业制造商其额定绝缘电压800v（cm1-63为500v），适用于交流50hz，额定工作电压690v及以下（cm1-63为400v），额定工作电流至800a的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。专业制造商具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。产品属性塑料外壳式断路器包括有：cm1(热磁脱扣)、cm1l(剩余电流保护)、cm1e(电子可调、具有三段保护)、cm1z(智能化可通讯)四大系列。断路器都是由本体和附件组成。本体是不带任何附件，但能确保顺利合、分电路，并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时，自动切断故障的功能。而附件作为断路器功能的派生补充，为断路器增加了控制手段和扩大保护功能，使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多。目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分，但附件并不是越齐全越好，这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件，避免造成不必要的浪费，同时要分清电压等级，交流或直流，辅助触头的对数等，如应用不当，不但不起保护作用，而且还会造成很大的经济损失。下面对断路器的附件功能和应用进行分析，使用户在应用断路器附件时有所帮助。 注意事项专业制造商按照其额定极限短路分断能力（icu）的高低，分为c型（基本型）、l型（标准型）、m型（较高分断型）、h型（高分断型）四类。专业制造商可垂直安装，亦可水平安装。该专业制造商具有体积小、高分断、短飞弧（部分规格为零飞弧）、带隔离、抗震动等特点，并通过了核工业条件（1e级）试验和船舶条件的试验，是国产产品中唯一能用于核工业基地的产品，更是陆地及船舶使用的理想产品。其他说明报警触头：用于断路器事故的报警触头，且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作，主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣，报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置，接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等，显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多，因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1a。

交易说明支持网上交易，支付宝交易，现金交易，送货上门等等，，，，