

Z745T液动闸阀

产品名称	Z745T液动闸阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

z745t液动闸阀z745t-16液动气动闸阀、气动闸阀

z745t、z645t系列液动、气动闸阀用途：

本阀安装在工作介质为水、气、油等工业管道中作截流用，可安装在各类池子外，还可用以排除池底泥沙及污物等。

z745t、z645t系列液动、气动闸阀特点：

流体阻力小、密封面受到介质的冲刷和浸蚀小。

开启与关闭较省力。

介质流向不受限制，不扰流，不降低压力。

形体：美观、简单、结构长度短。

z745t、z645t系列液动、气动闸阀工作原理及性能：

z745t,z645t系列液动，气动闸阀产品均由液压缸和闸阀两大部分组成，液压缸为动力带动闸板升降，使阀体通道开启或关闭，以达到流体通断。

液压缸活塞密封件为v形橡胶，其密封性能好，开启速度快，经久耐用。其寿命达5年以上，经用户使用

后的反馈信息有多达7年未更换者有之。如配以电磁阀换向阀指控液压缸工作，则能实现远程控制，自控等，也可配以手动换向阀来控制本阀的开启和关闭。

z745t、z645t系列液动、气动闸阀材料及技术参数：

阀体，阀盖，闸板，液压缸外壳材料：ht200 wcb

液压缸套材料：abs

液压缸活塞材料：铝合金

液压缸活塞密封材料：橡胶nr,nbr

液压缸工作介质：清水，气，油(订货时注明)

液压缸工作压力：0.15~0.17 0.3~1.17mpa

液压缸介质温度：常温

阀体公称压力：1.0mpa，1.6mpa(订货时注明)

法兰连接标准：gb/t17241.6-98

试衬标准：gb/t13927-92

液动闸阀、气动闸阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.