

# ABS台湾奇美PA-707注塑级

产品名称	ABS台湾奇美PA-707注塑级
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:注塑级ABS 型号:台湾奇美PA-707 品牌:ABS台湾奇美
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

## 产品详情

### ABS台湾奇美PA-707注塑级

ABS的流动特性属非牛顿流体；其熔体粘度与加工温度和剪切速率都有关系，但对剪切速率更为敏感。ABS的热稳定性好，不易出现降解现象。ABS的吸水率较高，加工前应进行干燥处理。一般制品的干燥条件为温度80~85℃，时间2~4h；对特殊要求的制品(如电镀)的干燥条件为温度70~80℃，时间18~18h。ABS制品在加工中易产生内应力，内应力的大小可通过浸入冰乙酸中检验；如应力太大和制品对应力开裂jue dui禁止，应进行退火处理，具体条件为放于70~80℃的热风循环干燥箱内2~4h，再冷却至室温即可。

ABS台湾奇美:PA-707 高光泽，高刚性

ABS台湾奇美:PA-757 高光泽，高刚性

ABS台湾奇美:PA-718 高光泽

ABS台湾奇美:PA-747 高强度

ABS台湾奇美:PA-709 高冲击强度

ABS台湾奇美:PA-709S 高冲击强度

ABS台湾奇美:PA-709P 高冲击强度

ABS在一定温度范围内具有良好的抗冲击强度和表面硬度，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性。它不透明，一般呈浅象牙色，能通过着色而制成具有高度光泽的其它任何色泽制

品，电镀级的外表可进行电镀、真空镀膜等装饰。通用级ABS不透水、燃烧缓慢，燃烧时软化，火焰呈黄色、有黑烟，最后烧焦、有特殊气味，但无熔融滴落，可用注射、挤塑和真空等成型方法进行加工。