TPU德国巴斯夫1190A16耐磨损 高韧性 耐水解 低温冲击性能良好的撕裂强度 抗霉抗菌性 热塑性聚氨酯弹性体

产品名称	TPU德国巴斯夫1190A16耐磨损 高韧性 耐水解 低温冲击性能 良好的撕裂强度 抗霉抗菌性 热塑性聚氨酯弹性体
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:巴斯夫1190A16 特性:高韧性 耐水解 低温冲击性能
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPU作为弹性体是橡胶和塑料之间的材料,从其刚性可以看出,TPU的刚度可以通过弹性模量来测量。TPU在整个硬度范围内具有广泛的硬度和高弹性; TPU可在宽温度范围(-40至120°C)内灵活使用,无需增塑剂;用于油(矿物油,动植物油和润滑油)和许多溶剂的TPU具有良好的耐受性; TPU还具有良好的耐候性和优异的高能射线性能。众所周知的耐磨性,抗撕裂性和抗弯强度都很出色;高拉伸强度,高伸长率和低长期压缩不易变形是TPU的重要优势。

公司现货代理TPU德国巴斯夫系列型号如下:

TPU德国巴斯夫1185A、1190A、1195A、685A、690AU、B95A

TPU德国巴斯夫S80A10、S80A15、S85A、S85A10、S85A15、S85A55、B95A52

TPU德国巴斯夫64D、E664D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、1154D50、ES80A15

TPU德国巴斯夫S90A、S95A、1185A V0、60A、85A、B95A、E685A、E695A、EB95A

TPU德国巴斯夫C80A、C90A、C95A、C98A、

TPU德国巴斯夫 Konz 974、Konz 978、C60AW、C70AW、S60AW

TPU德国巴斯夫Elastollan 1190A16特性: 耐磨损 Fda食品安全规格 高韧性 耐水解 低温冲击性能饮用水相关 Nsf 良好的撕裂强度 抗霉抗菌性

TPU德国巴斯夫Elastollan 1190A16物性表

产品说明:

Elastollan1190A专为挤出型材,管材,片材和薄膜应用而配制。它具有极好的耐磨性,韧性,透明性,非常好的低温柔韧性,水解稳定性和抗真菌性。它具有出色的阻尼特性和出色的抗撕裂性。 Elastollan1190A符合FDA食品接触部分第21章第177.2600节的规定。 Elastollan1190A还具有NSF Standard 61"水接触材料"认证。.Elastollan1190A提供无色的丁状或粒状形式。