

J944X电动排泥阀

产品名称	J944X电动排泥阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

j944x电动排泥阀j944x-16电动角式排泥阀

j944x电动角式排泥阀用途：

1. 供介质为液、气的管路上作截流作用
2. 供各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥、排泥用。

j944x系列电动角式排泥阀工作原理及性能：

本产品由角式阀体，支架和电动头等三大部分组成，由电动头带动闸板开启或关闭，当停电时也可用手动开启或关闭，一阀两种开启或关闭，阀板为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏等优点。

j944x系列电动角式排泥阀技术参数：

压力等级：1.0mpa 1.6mpa

电动头电压：220v，380v订货时注明

阀体，支架材料：铸铁，球墨铸铁，wcb

阀杆材料：不锈钢

阀板材料：球墨铸铁，热合橡胶，wcb热合橡胶

法兰连接标准：gb/t 17241.6-98

试压标准：gb/t 13927-92

注：高度h如用户需要加高订货时注明，不注明按尺寸表中h供货

j944x系列电动角式排泥阀外形法兰连接尺寸表：

公称通径	l1	l2	h	d	d1	z- d
50	110	95	200	165	125	4-8
80	135	125	230	200	160	4-8
100	160	125	250	220	180	8-18
150	205	145	300	285	340	8-23
200	220	185	350	340	295	8-23
250	260	205	400	395	350	12-23
300	280	245	450	445	400	12-23
400	335	310	550	656	515	16-25

j944x系列电动角式排泥阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.