

TBVS8大流量微压背压阀大流量背压阀

产品名称	TBVS8大流量微压背压阀大流量背压阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

TBVS8大流量微压背压阀*大入口压力6bar，控制压力范围5-500mbar4段压力范围，*大流量150立方米/小时。1" 螺纹、法兰或卡套接口。全316L不锈钢材质，通过FDA食品级认证，适合作储罐氮封阀或储罐微压泄压阀。

大流量微压背压阀 的详细介绍

压力感应形式.....膜片式承受压力.....max. 6bar出口压力.....5-500mabr接口尺寸.....1"内螺纹、法兰、卡套压力表接口.....1/4" NPT内螺纹（压力表接口位置见图）阀座直径.....21mm
工作温度.....-20—140 （实际取决于密封材质，详情请咨询本公司）重量.....螺纹式：6.5kg，法兰式：8.5kg材质阀体阀芯.....316L不锈钢弹簧壳体.....316L不锈钢阀芯导轨.....PTFE阀座O环.....VITON膜片.....PTFETBVS8大流量微压减压阀选型表

TBVS系列/入口	FA8接口	-3出口压力 mbar	-V O型环	T膜片	V阀座	-FS其他选项
TBRS-6bar	B8-1" bspp	1-5-10	V-Viton	T-ptfe	V-Viton	FS-工厂预设/不可调
	N8-1" npt	2-10-50	可选：		可选：	P4-接液部件0.4 μ m抛光
	FA8-1" Ansi法兰	3-20-200	E-epdm		E-epdm	P8-接液部件0.8 μ m抛光
	FD8-DN25 Din法兰	4-50-500	K-kalrez		F- ffk m	
	TC8-1"卡套					

经超声波清洗及脱脂。清洁标准：ASTM-G93 C，可选CGA4.1清洁标准。

TBVS8流量表

设定压力	空气流量 (m ³ /h)					
	10mbar	20mbar	40mbar	100mabr	200mbar	500mabr
超出压力25%	5.5	12	19	33	54	110
超出压力50%	7.5	15	27	42	68	130
超出压力75%	8.5	17.5	31.4	50	84	140
超出压力	11	19	37	54	93	150