

CARX-16复合式排气阀

产品名称	CARX-16复合式排气阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

carx排气阀 carx-16复合式排气阀

carx-10系列复合式排气阀结构及用途：

carx复合式排气阀阀体为圆桶状，阀门内件包括不锈钢浮球、杠杆及阀瓣。本阀安装在泵出口处或配水管线中，用来排除集积在管中的空气，以提高管线及水泵的使用效率，当管内一旦产生负压时，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。

carx-10系列复合式排气阀工作原理：

当管内开始注水时，阀瓣处在开启的位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内充满水，浮球上升并带动阀瓣关闭，停止排气，当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当的程度，阀内水位下降，此时空气由小孔排出。当水泵停止时，管内水流空或遇管内产生负压，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线安全。

carx-10系列复合式排气阀主要技术参数：

公称压力：1.0 ~ 1.6mpa

公称通径：dn25 ~ 32mm为螺纹连接；dn50 ~ 200mm为法兰连接

适用介质：水、油等非腐蚀性液体

适用温度：0 ~ 100

法兰标准：gb/t 17241.6 gb/t 9113

试验标准：gb/t 13927 api598

carx-10系列复合式排气阀主要零件材料：

零件名称	阀体	阀盖	浮球	杆杆架	杠杆	塞头
材料	球墨铸铁	球墨铸铁	不锈钢	不锈钢	铝青铜	铝青铜

carx-10系列复合式排气阀主要外形尺寸（法兰连接尺寸按fb/t17241.6-98标准）：

型号	公称通径 dn(mm)	尺寸(mm)						
		h	l	l1	d	d1	d2	z- d
carx-1.0 carx-1.6	20	375	290	180	105	75	55	4-12
	25	375	290	180	115	85	65	4-14
	50	480	360	205	160	125	100	4-14
	80	520	405	245	195	160	135	4-18
	100	530	405	245	215	180	155	4-18

carx-10系列复合式排气阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.