

# LC-P067R2松下蓄电池（panasonic）6V7.2AH蓄电池

产品名称	LC-P067R2松下蓄电池（panasonic）6V7.2AH蓄电池
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:panasonic 型号:LC-P067R2 规格:6V7.2AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

LC-P067R2松下蓄电池（panasonic）6V7.2AH蓄电池

品牌：**松下蓄电池**（Panasonic）

**松下蓄电池**型号：**LC-P067R2**（6V7.2AH）

型号 电压(V) 容量(Ah) 外型尺寸(mm) 端子型号

20小时率 20HR 长(L)宽(W)(H)总(TH)LC-P067R2 6 7.2

250**松下蓄电池**（panasonic）LC-P067R2---后备浮充使用普通品用途：中小型UPS配套，金融、电信、政府、、小型数据中心等。特点：浮充期待寿命10年；优质板栅合金、独特生产工艺，进一步增强板栅抗腐蚀能

力，延长产品

使用寿命；采用优质阻燃材

ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能**松下蓄电池**LC-P067R2产品特性：1、安全性能好：贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。2、免维护性能：利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。3、绿色环保：正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。4、自放电小：采用析气电位的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。5、适用环境温度广：-10 ~45 可平稳运行。6、耐大电流性能好：紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。7、寿命长：由于采用纯原材料及配方、电池组一致性控制工艺，松下蓄电池正常浮充设计寿命可达6~10年。8、**松下蓄电池**

组一致性好：不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放

电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池

而拖垮整组松下蓄电池

。从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片极板称重分级（38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量jingque注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。