

## 台湾奇美PC-6600阻燃(无溴和无氯)

产品名称	台湾奇美PC-6600阻燃(无溴和无氯)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	台湾奇美:厂家 pc6600:型号 pc:聚碳酸酯
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

### 台湾奇美PC-6600阻燃(无溴和无氯)

### 台湾奇美PC-6600阻燃(无溴和无氯)

[6600台湾奇美-PC6600 奇美/特性:耐热](#)

[6600????-PC6600 ??/??:??](#)

PC 材料因其高耐热、高强度、高刚性等优异特性而被广泛应用于各行各业，成为众多产品的原材料，其中又以 PC 上海科思创（拜耳）FR6005 这一品种受到了业内外的高度关注和青睐。

PC 上海科思创（拜耳）FR6005 是以聚碳酸酯（PC）为主要成分，结合多种特殊助剂和改性技术所制成的高性能新型PC材料。它具备极高的耐热性、耐候性、耐候久性、耐紫外线等多项先进特性，在车载零部件、电子电气、装饰建材、医疗器械等领域均有广泛的应用。

作为的塑料原料经营商，我们不仅是 PC 上海科思创（拜耳）FR6005 的授权经销商，更拥有丰富的PC材料应用经验和品质管理经验。在使用 PC 上海科思创（拜耳）FR6005 时，我们有一些经验和建议，供大家参考：

1. 如何选型：选择合适的 PC 上海科思创（拜耳）FR6005 材料需要考虑多个方面因素，包括使用环境（如温度、湿度、光照等）、产品设计需求（如外观、结构等）以及加工方式等。我们建议在选型之前详细了解产品的具体使用条件和客户的需求，根据实际情况进行选择。

2. 如何加工：PC 上海科思创（拜耳）FR6005 材料的加工比较特殊，需要严格控制加工温度和压力等参数。在注塑加工时，建议温度控制在 280-320 之间，压力控制在 70-120MPa 之间。同时，加工过程中需要保证模具的光洁度，以免出现裂纹或缩孔等质量问题。