

江淮骏铃清洗吸污车，联合疏通车生产厂家

产品名称	江淮骏铃清洗吸污车，联合疏通车生产厂家
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

江淮高压清洗吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水，避免二次污染的新型环卫车辆，吸污车可自吸自排，工作速度快，容量大，运输方便，适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术领

先的吸污车真空泵，吸力大，吸程远，特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。

- 1、我厂生产江淮高压清洗吸污车整车设计结构合理，性能优良，操作灵活简便，主要配套件全部采用国内外通用标准件，维修方便。江淮清洗吸污车主要采用取力系统、传动系统、水路系统、液压系统、卷管器及操作系统，通过高压水泵将储水罐中的水经过高压胶管，从高压喷头的孔向后喷出高压水，利用水的反作用力使喷头带动胶管自动进入下水道的深处，从而达到冲洗、疏通下水道中的污泥、杂物等目的，是市政、化工、机械、冶金、电力等部门理想的高效率冲洗设备。
- 2、高压清洗车可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面、下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通。还可加装吸污功能，集清洗、吸污于一体。
- 3、用户可自带底盘，我厂提供上装部件的生产设计。江淮威铃清洗吸污联合疏通车高压清洗泵采用意大利、德国、美国等进口品牌，或选用国内知名品牌。对清洗车有特殊要求的用户请致电湖北奥力汽车，我们可为用户定单设计多功能吸污车，并可加装方向助力、空调等附件。

【主要技术参数】			
产品名称	江淮清洗吸污车	吸污罐体容积	2.8立方
总质量	8600	水罐容积	3.15立方

额定载质量	3000	外形尺寸	6860 × 2040 × 2800
整备质量	5405	驾驶室准乘人数	3
接近角/离去角	24/13	前悬/后悬	1085/1960
轴数	2	轴距	3815
轴荷	3050/5550	最高车速	90
其它	水罐罐体有效容积:3.15立方米,运输介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体尺寸(mm):长2150,直径1400。吸污罐罐体有效容积:2.8立方米,运输介质:液态污物,密度:1.1吨/立方米,罐体尺寸(mm):直段长2000,直径1400。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用。侧防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺纹连接。后防护采用槽钢/q235-a,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	hfc1091k2t	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车股份有限公司
外形尺寸	6810 × 1995 × 2216	轮胎数	6
接近角/离去角	24/13	轮胎规格	7.50-16,8.25-16
钢板弹簧片数	9/12	前轮距	1665
燃料种类	柴油	后轮距	1525

排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
cy4102-c3d cy4102-e3d yz4db1-30 yz4db2-30	东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	3856 3856 4087 4087	80 81 95 92

专用功能参数说明：

高压泵型号	3ds-8/16 gyb-8/16	流量	8m ³ /h
额定压力	16-19mpa	卷管速度	0-25m/min
胶管长度	60米	卷管力	1800n
胶管内径	19mm	孔夹角度	15 ° ,25 °
推进力	180n		

主要用于清洗城市下水道的沉积物，疏通下水道。也可用于清洗工业排液管道、壁面等，并可兼作洒水、运水和冲洗公路用，紧急时可用于救火。

江淮高压清洗吸污车的正确清洗方法

- 1、首先要注意洗车的频繁，不可以太过频繁，这样反而容易损坏吸污车车漆。
- 2、洗车时要使用干净的水，不然污水中的细沙会擦花车漆，如果是冬天气温比较低是要用温热水清洗。
- 3、要使用干净专用的洗车毛巾，一般的毛巾摩擦性较强，很容易对吸污车车漆造成损坏，特别是冬天洗完车后要立即把车身的水擦干净以免残留的结冰对车漆损坏。
- 4、洗车尽量在通风阴凉的地方进行，冬天最好在阳光可以照射的地方下洗车。
- 5、在洗车时要注意做好吸污车一些部件的防水工作，例如喇叭、车灯、门锁孔等，以免喇叭失效、车灯起雾或者冬天门锁孔进水后结冰门锁打不开。
- 6、在冬季吸污车行驶过后不要立即洗车，应等到吸污车发动机温度降下来再进行洗车，以免热胀冷缩损坏发动机。

江淮高压清洗吸污车全国销售热线13797881966 0722-3811298 靳经理
欢迎您来电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.1cn357.com>