

P42X-10快速排吸气阀

产品名称	P42X-10快速排吸气阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

p41x-16、p42x-10快速排吸气阀、快速排气阀

p41x、p42x系列快速排（吸）气阀用途：

我首强水利阀门有限公司生产的快速排（吸）气阀是用于压力输送水管道的吸气和排气。阀为圆桶状式阀体，其内部主要有不锈钢浮球及塞头。本阀装设于泵浦出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。

p41x、p42x系列快速排（吸）气阀特点：

能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。
当管道负压时，本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。排气能力是普通双孔排气阀多倍。
浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

p41x、p42x系列快速排（吸）气阀工作原理：

管道在运转时，浮球停在球碗底部，进行大量排气，当管内空气排完，水冲进阀内，经过球碗然后反应浮球，使浮球浮动关闭，管道在正常运转时，如有少量气体会集中到阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，气体从小孔排出。如水泵停止，随时会产生负压力，浮球随时下降，进行大量吸气确保管路安全。

p41x、p42x系列快速排（吸）气阀主要外形尺寸：

公称通径	尺寸（mm）			

		d0	d	d1	z- d
25	240	185	115	85	4-14
50	250	210	160	125	4-14
80	335	250	195	160	4-18
100	335	250	215	180	8-18
150	435	320	280	240	8-23
200	475	380	335	295	8-23

p41x、p42x系列快速排（吸）气阀技术参数：

介质：清水

温度：常温

阀体：灰铸铁ht200

浮球与塞头：不锈钢

密封材料：丁晴橡胶

阀体试验打压：1.5mpa

浮球、密封试验打压：0.05-1.1mpa不漏水。

p41x、p42x系列快速排（吸）气阀订货须知

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。