

防护加固土工格室 坡面绿化塑料合金土工立体格室规格

产品名称	防护加固土工格室 坡面绿化塑料合金土工立体格室规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:hdpe 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司的防护加固土工格室-坡面绿化塑料合金土工立体格室规格是一种多功能的土工材料，具有优异的性能和可靠的质量。以下是产品的详细参数：

材质	HDPE (高密度聚乙烯)
片材拉伸屈服强度	23MPa
焊接处抗拉强度	100 N/cm
外观	打孔压花，平板打孔，平板
颜色	绿色、黑色、黄色、灰色

首先，我们的防护加固土工格室采用高密度聚乙烯材质（HDPE），具有优异的耐候性和耐化学品侵蚀性能，能够在恶劣的环境条件下长时间稳定运行。

其次，片材拉伸屈服强度达到23MPa，表明我们的土工格室具有出色的强度和承载能力。无论是作为草坪的基底还是湿地的隔离层，都能够有效地支撑住上面的草坪、土壤或水体，保证工程的稳定性。

此外，焊接处抗拉强度达到100 N/cm，意味着我们的土工格室在连接部位也能够提供强大的抗拉能力，不会因为连接处的问题而导致工程安全隐患。

我们的土工格室采用打孔压花及平板打孔技术，使其表面具有更好的排水性能和防滑效果。无论是在坡面还是水面上使用，都能够有效地减少水流对土工格室的冲刷，保护草坪或土壤的稳定性。

最后，我们提供绿色、黑色、黄色和灰色等多种颜色选项，以满足不同工程的需求和美观要求。

总之，泰安腾路工程材料有限公司的防护加固土工格室-坡面绿化塑料合金土工立体格室规格是一款性能

卓越、品质可靠的选择。无论是进行坡面绿化施工还是水土保持工程，我们的产品都能够提供可靠的保护和增强效果。请联系我们的销售团队获取更多产品信息和报价。