

联拓试验机 控制电子万能试验机 淄博电子万能试验机

产品名称	联拓试验机 控制电子万能试验机 淄博电子万能试验机
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

产品详情

LTDS-100B数显式电子wanneng试验机

LTDS-100B数显式电子wanneng试验机，主要用于测试各种材料的拉伸、压缩及塑料管件的环刚度。在拉伸试验中，检测材料的承载拉力上限值、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标；在压缩试验中，检测材料的承载压力、抗拉强度、压缩变形上限值等技术指标。以上检测参数在试验结束后，由主控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算，同时显示相应的试验结果，各检测参数在试验结束后既可打印，也可在控制器内保存以备查询显示。

济南联拓试验设备制造有限公司是一家开发设计、生产经营各类试验机、测试设备的高科技企业。生产经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服wanneng试验机、微机控制电子wanneng试验机、微机液压wanneng试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，电子材料wanneng试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

微机控制电子式wanneng试验机的软件功能

软件主要功能特点描述

该测控软件用于微机控制电子wanneng试验机进行各种金属及非金属（如，淄博电子wanneng试验机，人造板等）的试验，控制电子wanneng试验机，按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制及数据处理、结果输出等各种功能。

(1)分权限管理，不同级别的操作者有不同的操作权限，可操作的菜单等内容也不同，既使普通操作者操作简单、方便、快捷，又有效的保护了系统；

(2)实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号；实现了Win2000、WinXP等NT模式平台下的实时采集与控制；并实现了准确定时，高速采样；

1. 功能齐全：具有恒速控制、试验力控制、变形控制、应力控制。

2. 高刚度负荷框架：主机由底座台面、两立柱、活动横梁组成的试验空间，结构稳定，刚度高。

3. 优良的传动性能：采用同步齿形胶带和滚珠丝杠副传动，电子wanneng材料试验机，交流伺服电机及调速系统，无间隙、无震动、噪声低、调速范围宽、精度高。

4. 高精度：负荷测量在满量程范围内，力值误差为示值的 $\pm 0.5\%$ 以内。变形测量精度为满量程的 $\pm 0.5\%$ 之内。

5. 可靠的操作环境：试验过程由微机进行状态识别与控制，提供各种保护信号并反馈给用户，保证试验过程、数据准确。

6. 曲线动态显示：测试过程中，力、变形、位移及选择的曲线随着测试的进行实时动态显示在计算机屏幕上。

7. 具有返回功能。

8. 具有多种保护功能。

9. 可提供标准的打印报告（也可根据用户要求提供报告格式）

联拓试验机(图)-控制电子wanneng试验机-淄博电子wanneng试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司是一家从事“试验机,落锤冲击试验,电子wanneng试验机,钢绞线试验机,测试设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联拓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联拓试验在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！