

甲苯底部装车鹤管 连云港广优 装卸油鹤管 欢迎询盘

产品名称	甲苯底部装车鹤管 连云港广优 装卸油鹤管 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 是否定制:按需定制 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是在生产行业中广泛应用的一种装卸油工具。作为技术人员，我代表连云港广优机械设备有限公司，为大家介绍我们的甲苯底部装车鹤管。

甲苯鹤管是一种专门用于装卸甲苯等介质的鹤管，具有以下特点：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543

材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

甲苯鹤管使用不同材质，可以适应不同的工况要求。碳钢材质的鹤管具有强度高、耐压性好的优点，适用于一般工况；不锈钢材质的鹤管具有耐腐蚀性能好、寿命长的特点，适用于一些特殊介质；钢衬四氟材质的鹤管具有耐腐蚀、耐高温的特性，适用于高腐蚀介质。我们的甲苯鹤管提供了多种材质的选择，以满足不同用户的需求。

甲苯鹤管的结构设计合理，包括上部旋转部分和下部输送管道。上部旋转部分可以灵活调节角度和位置，方便操作员进行装卸工作；下部输送管道采用优质材料制作，确保介质输送的安全可靠。

甲苯鹤管的作用是将甲苯等介质从储油罐或储液罐中装车，可用于工业生产中的油品装卸作业。我们的甲苯鹤管具有良好的密封性能和耐压能力，能够确保介质不泄漏，提高工作效率。

在使用甲苯鹤管时，需要注意以下事项：

在操作前，要对鹤管进行检查，确保其正常工作状态。
使用过程中要避免产生静电，防止引起火灾或爆炸。
操作人员需要穿戴防护装备，避免接触到有害介质。

定期对甲苯鹤管进行维护保养，保持其正常的使用寿命。

以上就是关于甲苯鹤管的介绍。希望通过我们的描述，您对我们的甲苯鹤管有了更全面的了解。如果您有任何疑问或需要进一步了解详情，请随时咨询，我们将竭诚为您提供服务！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：按要
求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接