

# 加气站LNG低温拉断阀 螺栓致断式低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	加气站LNG低温拉断阀 螺栓致断式低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 产地:连云港 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

连云港广优机械设备有限公司供应加气站LNG低温拉断阀，欢迎各位垂询。

作为LNG低温拉断阀的专业制造商，我们致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。我们的LNG低温拉断阀采用螺栓致断式设计，具有可靠的性能和卓越的耐用性。

产地：我们的LNG低温拉断阀产自连云港，以确保产品的质量和可靠性。

是否定制：我们根据客户的需求，按需定制LNG低温拉断阀，以满足其特定的应用要求。

适用介质：我们的LNG低温拉断阀适用于LNG等低温介质，具有出色的耐低温性能。

型号：我们提供的型号为DN50，适用于各类加气站。

材质：我们的LNG低温拉断阀采用304L和316L等优质材质，具有出色的耐腐蚀性。

售后服务：我们提供随时联系的售后服务，确保客户在使用我们的产品时无后顾之忧。

通过使用LNG低温拉断阀，您可以有效控制LNG的流动，在需要的时候实现低温拉断，以确保系统的安全性和可靠性。以下是我们产品的一些优势和注意事项：

优势：可靠性高：采用螺栓致断式设计，确保在需要时能够迅速拉断，避免潜在的危險。

耐低温性好：适用于低温介质，具有出色的耐低温性能，确保系统的安全稳定运行。

材质优质：采用304L和316L等高品质材质，具有优异的耐腐蚀性，延长使用寿命。 注意事项：安装前请检查阀门的密封性能，确保正常使用。 定期检查和维护阀门，以保证其可靠性和性能。

注意阀门的工作温度范围，避免超过其设计温度，以免影响使用效果。

如有任何问题或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

通过以上的介绍，相信您已经对我们的LNG低温拉断阀有了更全面的了解。如果您有任何需求或询问，请随时与我们联系，我们将为您提供最优质的产品和服务。

LNG拉断阀、低温拉断阀的使用性能：

- 1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。
- 2.常规操作时不会出现拉断。
- 3.拉断后分开的两部分能有效密封。