

# 公园健身步道厂家

产品名称	公园健身步道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

### 公园健身步道EPDM跑道施工工艺

#### 一.场地清理

1.清除场地上的杂物,污物(不能将垃圾只扫在场边,而应将场地周围的环境都清理干净,避免一吹风就将周围的垃圾吹入场中)

#### 2.基础处理

A.如是水泥基础,应将基础表面的水泥浮浆及疏松部分清除掉,凸出部分应用铁锤或铁铲清除,还不能处理平的情况下就用磨机磨平,保证基础没有凸出部分。

B.沥青表面如果油性太重不宜施工,先用大量的水冲洗,将沥青表面的油尽量冲洗干净,如有凸出部分要用大锤打平,疏松的部分要砸实。

以上工作全部做完可进行下一步工序

#### 二.区域定位

为合理安排摊铺工作量,必须先基础上按照设定的方案测量划好分界线,将整个场地分成条块,然后按条按块进行摊铺。

#### 三.涂刷底胶

用专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合后,用滚刷沾胶水均匀涂刷地面。加强弹性层与基础的粘接强度,以防止日后面层与基础脱落。

## 环保颗粒底层的铺设

将2—4mm的环保颗粒兑比专用胶水1：8，铺设抹平至8mm厚度，待干12小时，方可进行下一步工序。

## 四. 面层的铺设

(1)EPDM彩色颗粒与单组分胶水粘合剂以6:1比例配比，称量必须准确无误，颗粒搭配必须经过现场实验数值确定。

(2)所用胶粒按照比例搅拌均匀，搅拌至少五分钟，搅拌时以向心方向，使胶粒表面完全被胶水粘合剂润滑为止。再用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺好，然后用胶膛子摊铺平整，调整好摊铺厚度，再用铁膛子及时加清洁剂抹光表面，\*后用滚碾子压实。

## EPDM塑胶跑道施工工艺EPDM塑胶跑道施工工艺

## 五．标志线的测划

按要求划出标志线。划线后需经有关人员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。

## 六．检查、清理

对场地进行全面的检查，发现不足或有瑕疵的地方进行处理，。

对场地上和周围进行全面的清理，确保无任何由于我们施工所产生的垃圾遗留在现场。

对我们遗留在现场的涂料进行全面的清理，确保无任何我们施工产生的的涂料遗留在场地。

施工流程：处理基础—上底漆—摊铺黑颗粒—摊铺彩色颗粒—完工清场。