

壁挂式直流屏

产品名称	壁挂式直流屏
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

产品介绍壁挂电源是我公司专为小容量直流系统而设计；系统采用一体化设计思想，由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池安装箱构成；壁挂直流电源屏具有体积小、结构简单等特点，适合构成38ah/220v、65ah/110v以下的系统，适用于小型开闭所、10kv小型用户站及箱式变电站。系统性能与特点可安装3个220v/2a或110v/4a自然冷整流模块；具有闪光、绝缘和电池巡检功能。

整流模块、监控模块和降压模块均采用带电插拔结构，安装、维护方便。监控模块采用lcd显示，汉字菜单，按键操作，能实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障显示和系统校准。监控模块具有对电池自动管理的功能。当pt供电时系统具有自动限制输出的功率功能。降压模块具有自动硅链降压功能，最大电流2a，冲击电流30a/0.5s。具有rs232/rs485“四遥”通讯接口和rtu、cdt及modbus三种通讯规约。挂墙式安装，占用空间小、经济性好。根据要求，系统可配置壁挂电源箱、壁挂电池箱、壁挂信号箱。单相交流双路供电，两路自动切换，或一路单相交流一路pt供电。监控模块可实现对电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态的检测。箱体尺寸：560mm(宽)×680mm(高)×280mm(厚)直流屏分：壁挂直流屏、立柜式直流屏，可供客户选择。产品属性可安装3个220v/2a或110v/4a自然冷整流模块；具有闪光、绝缘和电池巡检功能。

整流模块、监控模块和降压模块均采用带电插拔结构，安装、维护方便。监控模块采用lcd显示，汉字菜单，按键操作，能实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障显示和系统校准。监控模块具有对电池自动管理的功能。当pt供电时系统具有自动限制输出的功率功能。降压模块具有自动硅链降压功能，最大电流2a，冲击电流30a/0.5s。具有rs232/rs485“四遥”通讯接口和rtu、cdt及modbus三种通讯规约。挂墙式安装，占用空间小、经济性好。根据要求，系统可配置壁挂电源箱、壁挂电池箱、壁挂信号箱。单相交流双路供电，两路自动切换，或一路单相交流一路pt供电。监控模块可实现对电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态的检测。箱体尺寸：560mm(宽)

×680mm(高)×280mm(厚)直流屏分：壁挂直流屏、立柜式直流屏，可供客户选择。注意事项箱体尺寸：560mm(宽)×680mm(高)×280mm(厚)直流屏分：壁挂直流屏、立柜式直流屏，可供客户选择。其他说明直流屏分：壁挂直流屏、立柜式直流屏，可供客户选择。交易说明客户技术交流，各项事项电议。