

# 五家渠双向止水闸门销售处

产品名称	五家渠双向止水闸门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	适用范围:污水厂 电站渠道水库 功率:1.5KW 品牌:河畔
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

铸铁闸门作为流体控制设备之一，在水利、建筑、化工等行业有着广泛的应用。新河县河畔水利机械厂作为专业的铸铁闸门生产厂家，为满足市场需求，现特推出五家渠双向止水闸门销售处，该产品价格为3000.00元/件。

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜  
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门的用途十分广泛，能够进行流体的调节，使其处于合适的流量和压力状态。无论是在污水厂、电站还是渠道、水库等场合，铸铁闸门都能发挥重要作用，并且能够适应多种不同的流体环境。

铸铁闸门采用优质的铸铁可镶铜材质，确保了产品的稳定性和耐用性。铸铁材质使闸门更加坚固耐用，可在长期使用过程中承受较大的压力。同时，镶铜工艺使闸门具有良好的导电性能和耐腐蚀性能，能够在恶劣的环境中保持良好的工作状态。

河畔品牌的铸铁闸门功率为1.5KW，具备了较大的控制能力。通过加工定制，我们可以根据客户的需求进行特殊参数的设计与生产，以满足不同场合的使用需求。

此外，铸铁闸门还具有安装调节简便、密封性能好、使用寿命长等优势。我们依托多年的技术积累和严格的质量管理体系，确保产品质量的稳定可靠，为客户带来更好的使用体验。

希望通过以上多个方面的介绍，您对铸铁闸门有了更深入的了解。如果您在选择流体控制设备时需要铸铁闸门，五家渠双向止水闸门销售处将是您的buer选择。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸

框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。