

成都好商务开水器 当选吉之美开水器成吉润供

产品名称	成都好商务开水器 当选吉之美开水器成吉润供
公司名称	成都成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 13880761607

产品详情

名称：gm-k5-100esw 功率：12kw 电流：18.2a 电压：380v 电源：三相五线 容积：100l

连续供开水量（5磅暖瓶）：64 尺寸：550*360*1000（不含底座）mm

成都成吉润环保设备有限公司网址：<http://www.chengjirun.com.cn> 成都成吉润环保设备有限公司一级代理销售维修吉之美开水器、吉宝开水器、吉之美吧台机等系列产品。吉之美开水器安装说明：首选将开水器安装挂架板用膨胀螺丝固定在墙壁上。然后将开水器主体安装在安装挂架板上：确定墙体有足够的强度来承受开水器满水时的重量，墙壁强度不够时，要采取相应的辅助措施。为了维修的方便，尽量安装在距离天花板至少30厘米的位置。再将进水管、溢流管、水龙头用密封垫片连接到相应的外部管道上。溢流管一定要连接到可排水的管道中，且无堵塞，不允许将水管插入水中。侧面水龙头安装：将水龙头缠生料带后旋入侧面出水口连接管即可。底部下水接管工艺：用连接管的一端连接开水器的出水口接头，另一端连接用户安置在洗面台上自备的出水龙头即可。

开水器连接管规格：进水管g1/2，出水管（龙头）g1/2，溢流管g3/4。吉之美开水器清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水器内部的水垢问题，定期除垢（可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司028-68173717）。吉之美开水器特性说明：吉之美开水器因为采用了世界领先的步进式技术，生产热水量更高，出水时间更短。它是通过led灯来显示工作状态，让您的操作一目了然。由微型电脑系统控制温度和水位，能够长时间保温。开关一按自动开始工作，无须照顾。同时还装有低水位防干烧或温度过高的安全检测报警及保护装置、装有漏电保护器的防漏电安全报警防护装置、具有电脑智能故障自动检测并报警显示功能。使您在使用过程中安枕无忧。吉之美开水器广泛使用与工厂、学校、办公大楼、机关、食品饮料、酒店、宾馆、美容院、健身养生房、酒吧、奶茶店、饮吧、ktv等场所。

保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。

成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607或15198119592