

## 暖通设备 防火调节阀 上海悦富

产品名称	暖通设备 防火调节阀 上海悦富
公司名称	上海悦富实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇久富经济开发区易富路66号七号厂房
联系电话	021-67626945 18916056945

## 产品详情

暖通设备 防火调节阀 上海悦富

材质：碳素材，镀锌板

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

(1) 阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70 时，温感器动作，阀门关闭；

(2) 0° ~ 90° 范围内手动调节叶片开启度；

(3) 手动关闭或手动复位；

(4) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

优点：

- 1、漏风量低，气密性能好。
- 2、防腐性能强，使用寿命长。
- 3、执行机构驱动灵活。反馈、联锁信号准确。

主要功能、特点

- 1、手动开启，手动复位关闭。
- 2、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

防火调节阀通常安装在需要调节风量的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管。防烟防火调节阀通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风空调系统的风管上。适用于水平或垂直气流的风管。

小型防火调节阀通常安装在通风面积小，空间紧凑的通风空调系统的风管上，适用于水平或垂直气流的风管

(1)输入dc24v电信号、电磁铁动作，阀门自动关闭。

(2)70 温感器动作，阀门自动关闭。

(3)手动关闭。

(4)输出关闭信号或联锁控制信号。

(5)手动调节叶片角度，五档调节风量。

(6)工作电压：dc24v+10%，-15%

(7)工作电流：0.3a。

(8)温感器为70℃易熔片。如采用70℃形状记忆合金温感器，请在设计与订货时注明。

(9)漏风量：符合国家标准（见检验报告）。

(10)绝缘电阻 ≥20m 耐火时间 ≥90min

(11)耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家。

本公司对内企业根据自身的优势及特点，积极寻求公司内部人才的培养、团队建设，对外在引进国内外先进设备、产品和技术的同时，坚持自主生产开发了一系列适合我国国情的产品，推向市场和引领行业潮流，通过多年来的厚积薄发，集具成为行业少有的“悦富实业”的整体解决方案，恪守“精心设计、专业施工、贴心服务”的专业理念，深受到广大客户的合作认可！

设计安装：中央空调工程、净化空调工程、工业通风、除尘、车库排风、排烟、人防

专业生产：共板法兰风管、螺旋风管、风量调节阀、防火阀、消声阀、铝合金风口、空调末端产品、各种排风风机、消防风机。

上海悦富实业有限公司 联系方式：021-67626945

