

ABS管材管件

产品名称	ABS管材管件
公司名称	禹城市新达塑胶有限公司
价格	123.00/0123
规格参数	
公司地址	山东省德州市禹城市高新技术开发区
联系电话	0534-7326568 18953446298

产品详情

我厂研制生产的abs新型耐腐蚀塑胶管道系列产品，于1993年12月9日通过山东省科委鉴定，并荣获1994年第五届亚太地区国际博览会银质奖。1997年5月获中国(泰山)专利技术及新产品博览会金奖。本产品可广泛用于化工、轻工、矿冶、油田、电子、制药、酿造、食品加工、建筑、民用上下水等领域，起输送各种腐蚀性介质和高纯介质的作用，尤其适用于水处理及环保系统。本产品耐腐蚀、耐酸碱，可替代不锈钢、衬胶、镀锌管，既耐用，又省钱。

·特点: (1)工作压力高:在常温20c情况下压力为1.0mpa。
(2)抗冲击性好:在遭受突然袭击时仅产生韧性变形。
(3)本产品化学性能稳定、无毒、无味，完全符合制药、食品等行业的卫生安全要求。(4)流体阻力小，其内壁光滑，转弯处呈圆弧形，因而流动磨擦力小，大大减少了系统流体阻力和泵的马力。
(5)使用温度范围大:其使用的温度范围为-20 ~ +70。
(6)使用寿命长:本产品在国内一般可用50年之久，如埋在地下或水中寿命会更长，且无明显腐蚀。(7)安装简便密封性好:本产品安装采用承插式连接溶剂粘接密封，施工简便，固化速度快、粘合强度高，避免了一般管道存在的跑、冒、滴、漏的现象。(8)重量轻，节省投资:abs的重量是钢铁的1/7，因而减轻了结构重量，减轻了工人劳动强度，并降低了原材料的消耗，可大大节省工程投资。我厂在生产abs管材产品的基础上，根据市场需求近期又隆重推出upvc(芯层发泡)管，upvc(芯层发泡)内壁螺旋管材和pp-r管材。upvc(芯层发泡)管材和upvc(芯层发泡)内壁螺旋管材是普通pvc管材的替代产品。采用三层共挤最新技术，先进助剂及配方，高精度的模具挤出成型，主要适用于住宅排水，防腐及通讯工程等，是国家建设部推广的最新产品。

·该产品主要特点是: (一)质轻:仅为普通pvc管材的2/3，密度0.9-1.2克/立方厘米;
(二)节能:比普通pvc管材节省制造费用10%; (三)流体阻力小:比普通pvc管材可提高输水能力10%左右;
(四)隔音性能优良:比普通pvc管材降低6-8db; (五)冲击强度高:比普通pvc管材提高15以上;
(六)耐腐蚀性强:适用于输送各种腐蚀性液体; (七)阻燃性高:达到国家b1级标准要求;
(八)使用寿命长:室内应用或地下埋设，其寿命不低于50年; (九)安装方便，节省工程投资。pp-r管材适用于冷热水系统、采暖系统·纯净饮用水系统，是国家重点推广的最新环保节能健康型塑管产品。pp-r管最突出的特点是耐热保温，其维卡软化点为131.3，最高使用温度为95，长期使用温度为70，导热系数为0.21w/m，仅为钢管的1/200，保温节能效果极佳，在采热供暖方面深受推崇。