

# 青岛润泽电子净化风淋室 风淋室双人双吹生产厂家 风淋室价格

产品名称	青岛润泽电子净化风淋室 风淋室双人双吹生产厂家 风淋室价格
公司名称	青岛润泽电子净化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	rz-001:rz-001
公司地址	青岛胶州市九龙办事处大西庄西村
联系电话	18562616366 18562616877

## 产品详情

### 一、不锈钢风淋室的维护。

- 1、不锈钢风淋室的安装和定位，不得随意移动、纠正；如需改变位移，必须由专业人员和厂家指导，位移必须重新校准，防止门框变形，影响风浴房正常工作。
- 2、环境网站上的空气喷雾装置通风干燥良好。
- 3、在空气淋浴房的正常工作状态下，不要触摸或使用所有控制开关。
- 4、在人或货感应区，系统收到感应后可以进入吹气过程。
- 5、请勿将大件物品运出风淋室，以免损坏地面和电气控制部件。
- 6、室内外空气淋浴面板，不得用硬物，以免划伤和撞击。
- 7、不锈钢风淋室的门是电子联锁的。当一扇门打开时，另一扇门会自动锁上。不要强迫两扇门同时打开和关闭。当系统运行时，不要强行打开和关闭任何门。
- 8、吹气时间一旦设定，不要随意调整。
- 9、风淋室需要专人管理，每季度定期更换过滤器。
- 10、风淋室平均效率过滤器每2年更换一次。
- 11、风淋室应配备室内外门的灯光开关装置。
- 12.如遇不锈钢风淋室故障，应与时代专业维修人员一起维修。通常不允许手动按钮。

## 二、不锈钢风淋室维护相关事宜。

- 1.风淋室的维护设备必须由经过专业培训的人员操作。
- 2.风淋柜电路安装在检修门上方，检修时用电路板代替开门面板，检修时必须切断电源。
- 3.高效空气过滤器安装在主箱中间(喷嘴板后面)，拆下喷嘴板即可拆下。
- 4.安装封闭车身时，速度控制阀面对车门铰链。关闭时，允许门在没有额外外力的情况下自由关闭，否则关闭的门可能会损坏。